



Угол вертикальный внутренний 45° с толщиной стали 1,2 мм



Назначение

- организация поворота трассы вверх на 45°.

Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/уп.	L, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	0,47	140	SKN505K	SKN505KHDZ	SKN505KZL
	100	0,62	140	SKN510K	SKN510KHDZ	SKN510KZL
	150	0,75	140	SKN515K	SKN515KHDZ	SKN515KZL
	200	0,89	140	SKN520K	SKN520KHDZ	SKN520KZL
	300	1,17	140	SKN530K	SKN530KHDZ	SKN530KZL
	400	1,44	140	SKN540K	SKN540KHDZ	SKN540KZL
	500	1,72	140	SKN550K	SKN550KHDZ	SKN550KZL
80	600	2,00	140	SKN560K	SKN560KHDZ	SKN560KZL
	80	0,70	161	SKN808K	SKN808KHDZ	SKN808KZL
	100	0,75	161	SKN810K	SKN810KHDZ	SKN810KZL
	150	0,89	161	SKN815K	SKN815KHDZ	SKN815KZL
	200	1,02	161	SKN820K	SKN820KHDZ	SKN820KZL
	300	1,3	161	SKN830K	SKN830KHDZ	SKN830KZL
	400	1,58	161	SKN840K	SKN840KHDZ	SKN840KZL
100	500	1,86	161	SKN850K	SKN850KHDZ	SKN850KZL
	600	2,14	161	SKN860K	SKN860KHDZ	SKN860KZL
	100	0,84	176	SKN1010K	SKN1010KHDZ	SKN1010KZL
	150	0,98	176	SKN1015K	SKN1015KHDZ	SKN1015KZL
	200	1,11	176	SKN1020K	SKN1020KHDZ	SKN1020KZL
	300	1,39	176	SKN1030K	SKN1030KHDZ	SKN1030KZL
	400	1,66	176	SKN1040K	SKN1040KHDZ	SKN1040KZL
	500	1,94	176	SKN1050K	SKN1050KHDZ	SKN1050KZL
	600	2,22	176	SKN1060K	SKN1060KHDZ	SKN1060KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1