

## Термоусаживаемые кабельные муфты

### Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-х и 5-ти жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

Типы: **4ПСТ-1**  
**5ПСТ-1**

- Предназначены для соединения 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:  
(А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ, (А)ВББ, (А)ВБВГ, (А)ПвКШв, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYU
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 2 пружины постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Кожух надежно защищает, герметизирует и армирует муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-4 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	Установка муфты	Тип кабеля
Без болтовых соединителей	С болтовыми соединителями					
4ПСТ-1-16/25	4ПСТ-1-16/25(Б)	4	1	16-25	в кабельных коллекторах и грунте	без брони
4ПСТ-1-25/50	4ПСТ-1-25/50(Б)	4	1	25-50		
4ПСТ-1-70/120	4ПСТ-1-70/120(Б)	4	1	70-120		
4ПСТ-1-150/240	4ПСТ-1-150/240(Б)	4	1	150-240		
4ПСТ(б)-1-16/25	4ПСТ(б)-1-16/25(Б)	4	1	16-25	в кабельных коллекторах и грунте	с броней
4ПСТ(б)-1-25/50	4ПСТ(б)-1-25/50(Б)	4	1	25-50		
4ПСТ(б)-1-70/120	4ПСТ(б)-1-70/120(Б)	4	1	70-120		
4ПСТ(б)-1-150/240	4ПСТ(б)-1-150/240(Б)	4	1	150-240		
5ПСТ-1-16/25	5ПСТ-1-16/25(Б)	5	1	16-25	в кабельных коллекторах и грунте	без брони
5ПСТ-1-25/50	5ПСТ-1-25/50(Б)	5	1	25-50		
5ПСТ-1-70/120	5ПСТ-1-70/120(Б)	5	1	70-120		
5ПСТ-1-150/240	5ПСТ-1-150/240(Б)	5	1	150-240		
5ПСТ(б)-1-16/25	5ПСТ(б)-1-16/25(Б)	5	1	16-25	в кабельных коллекторах и грунте	с броней
5ПСТ(б)-1-25/50	5ПСТ(б)-1-25/50(Б)	5	1	25-50		
5ПСТ(б)-1-70/120	5ПСТ(б)-1-70/120(Б)	5	1	70-120		
5ПСТ(б)-1-150/240	5ПСТ(б)-1-150/240(Б)	5	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, 5ПСТ-1-150/240(Б) нг-LS