

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10

- Компактный светильник для поверхностного монтажа
- Может применяться как антивандальный
- Высокая устойчивость к вандализму благодаря шурупам TORX и степени ударопрочности IK10
- Тонкий дизайн светильника из поликарбоната
- Простая установка благодаря проводке с тыльной стороны с быстроразъемным соединением
- Мягкое однородное распределение света, угол пучка 120°
- Прошел тест раскаленной проволокой в соответствии с IEC 695-2-1: 850°C



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²³	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ØxВ, мм
SURFACE COMPACT IK10									
SF Compact 300 24W/3000K IK10 IP65	4058075062207	32 W CFLp	1800	75	120	50000	30000	15000	300x61
SF Compact 300 24W/4000K IK10 IP65	4058075062221	32 W CFLp	1920	80	120	50000	30000	15000	300x61



АНТИВАНДАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Светильник LEDVANCE Surface Compact обладает прочной конструкцией со степенью защиты от внешних воздействий IK10. Это значит, то он может выдержать силу удара равную 20 Дж, что соответствует весу пятикилограммового предмета, падающего с высоты 40 см.

Преимущество:

Использование шурупов TORX с шестигранной головкой обеспечивает надежную защиту для Surface Compact IK10 от вандализма. Кроме того, эти шурупы нельзя выкрутить обычными отвертками.