



ДСП51 Leader

ТУ 24.40.25-060-05014337-2017

ПРИМЕНЕНИЕ


Предназначены для общего освещения производственных и иных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный пылевлагозащищенный светильник.
- Эффективность. Высокий КПД светильника. Низкое потребление электроэнергии.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 5000К.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 130 лм/Вт.
- Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, климатическое исполнение ДСП51 Leader У2, температурный диапазон -15° ... +35°С.



ДСП51-40-012 Leader RA 840



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Поликарбонат.
Стекло	Поликарбонат, ПММА.
Технические данные	<p>Коэффициент мощности - 0,95. Время работы в аварийном режиме: EM1 - 1 час (УХЛ4). Световой поток в аварийном режиме:</p> <ul style="list-style-type: none"> > ДСП51-20-0XX EM1: 160 лм; > ДСП51-20-0X5 EM1: 164 лм; > ДСП51-30-0X2 EM1: 170 лм; > ДСП51-30-0X3 EM1: 242 лм; > ДСП51-30-0X4 EM1: 170 лм; > ДСП51-40-0XX EM1: 320 лм; > ДСП51-40-092 EM1: 310 лм; > ДСП51-40-094 EM1: 320 лм; > ДСП51-40-0X5 EM1: 170 лм; > ДСП51-50-0XX EM1: 170 лм.
Установка	Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос.


РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Leader	коммерческое название.
RA	драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
RD	драйвер с управлением по протоколу DALI.
EM1	наличие блока аварийного питания (УХЛ4).
DT	блок аварийного питания с функцией Telecontrol.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Tцв: 4000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	0 – индивидуальная установка; 1 – установка в линию.
Вторая цифра	0 - базовое исполнение; 1 - регулируемый драйвер 1-10 В; 2 - регулируемый драйвер DALI; 4 - драйвер с блоком аварийного питания; 9 - драйвер с блоком аварийного питания с функцией Telecontrol.
Третья цифра (рассеиватель)	1 - полистирол прозрачный; 2 - поликарбонат прозрачный; 4 - ПММА прозрачный; 5 - поликарбонат опаловый; 7 - полистирол опаловый.
(рассеиватель и корпус)	3 – трудногорючий поликарбонат; 6 - АВС-пластик.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм				
	L	B	H	h	A
ДСП51-20	626	84	100	90	200
ДСП51-30/40/50	1186	84	100	90	650

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
<i>ДСП51 Leader для индивидуальной установки, IP54, II класс защиты, прозрачный полистирол</i>					
ДСП51-20-001 Leader 840	1168420001	17	1846	106	0.90
ДСП51-40-001 Leader 840	1168440001	32	3690	115	1.50
<i>ДСП51 Leader для индивидуальной установки, IP65, I класс защиты, прозрачный поликарбонат</i>					
ДСП51-20-002 Leader 840	1168420002	19	2403	126	0.90
ДСП51-20-012 Leader RA 840	1168420012	19	2403	126	1.00
ДСП51-20-022 Leader RD 840	1168420022	19	2403	126	1.00
ДСП51-20-042 Leader EM1 840	1168420042	19	2403	126	1.20
ДСП51-30-002 Leader 840	1168430002	31	4270	138	1.50
ДСП51-30-022 Leader RD 840	1168430022	31	4270	138	1.60
ДСП51-30-042 Leader EM1 840	1168430042	31	4270	138	1.70
ДСП51-30-092 Leader EM1 DT 840	1168430092	31	4270	138	2.00
ДСП51-40-002 Leader 840	1168440002	36	4760	132	1.50
ДСП51-40-012 Leader RA 840	1168440012	36	4760	132	1.60
ДСП51-40-022 Leader RD 840	1168440022	36	4760	132	1.60
ДСП51-40-042 Leader EM1 840	1168440042	36	4760	132	1.70
ДСП51-40-092 Leader EM1 DT 840	1168440092	36	4760	132	2.00
ДСП51-50-002 Leader 840	1168450002	52	6760	130	1.60
ДСП51-50-022 Leader RD 840	1168450022	52	6760	130	1.70
ДСП51-50-042 Leader EM1 840	1168450042	52	6760	130	1.80
ДСП51-50-092 Leader EM1 DT 840	1168450092	52	6760	130	2.00
<i>ДСП51 Leader для индивидуальной установки, IP65, I класс защиты, прозрачный трудногорючий поликарбонат</i>					
ДСП51-30-003 Leader 840	1168430003	31	4269	137	1.50
ДСП51-30-023 Leader RD 840	1168430023	31	4269	137	1.60
ДСП51-30-043 Leader EM1 840	1168430043	31	4269	137	1.70
ДСП51-30-093 Leader EM1 DT 840	1168430093	31	4269	137	2.00
ДСП51-50-003 Leader 840	1168450003	52	6550	126	1.60
<i>ДСП51 Leader для индивидуальной установки, IP65, I класс защиты, прозрачный ПММА</i>					
ДСП51-20-004 Leader 840	1168420004	19	2447	128	0.90
ДСП51-20-014 Leader RA 840	1168420014	19	2447	128	1.00
ДСП51-20-024 Leader RD 840	1168420024	19	2447	128	1.00
ДСП51-20-044 Leader EM1 840	1168420044	19	2447	128	1.50
ДСП51-30-004 Leader 840	1168430004	31	4340	140	1.50
ДСП51-30-024 Leader RD 840	1168430024	31	4340	140	1.60
ДСП51-30-044 Leader EM1 840	1168430044	31	4340	140	1.70
ДСП51-30-094 Leader EM1 DT 840	1168430094	31	4340	140	2.00
ДСП51-40-004 Leader 840	1168440004	36	4861	135	1.50
ДСП51-40-014 Leader RA 840	1168440014	36	4861	135	1.60
ДСП51-40-024 Leader RD 840	1168440024	36	4861	135	1.60
ДСП51-40-044 Leader EM1 840	1168440044	36	4861	135	1.70
ДСП51-40-094 Leader EM1 DT 840	1168440094	36	4861	135	2.00
ДСП51-50-004 Leader 840	1168450004	52	6870	132	1.60
ДСП51-50-024 Leader RD 840	1168450024	52	6870	132	1.60
ДСП51-50-044 Leader EM1 840	1168450044	52	6870	132	1.80
ДСП51-50-094 Leader EM1 DT 840	1168450094	52	6870	132	2.00

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
<i>ДСП51 Leader для индивидуальной установки, IP65, I класс защиты, опаловый поликарбонат</i>					
ДСП51-20-005 Leader 840	1168420005	19	2064	111	0.90
ДСП51-20-025 Leader RD 840	1168420025	19	2064	111	1.00
ДСП51-20-045 Leader EM1 840	1168420045	19	2064	111	1.50
ДСП51-30-005 Leader 840	1168430005	31	3960	128	1.50
ДСП51-30-025 Leader RD 840	1168430025	31	3960	128	1.60
ДСП51-30-045 Leader EM1 840	1168430045	31	3960	128	1.80
ДСП51-30-095 Leader EM1 DT 840	1168430095	31	3960	128	2.00
ДСП51-40-005 Leader 840	1168440005	36	4127	114	1.50
ДСП51-40-025 Leader RD 840	1168440025	36	4127	114	1.60
ДСП51-40-045 Leader EM1 840	1168440045	36	4127	114	1.80
ДСП51-40-095 Leader EM1 DT 840	1168440095	36	4127	114	2.00
ДСП51-50-005 Leader 840	1168450005	52	5860	112	1.60
ДСП51-50-025 Leader RD 840	1168450025	52	5860	112	1.60
ДСП51-50-045 Leader EM1 840	1168450045	52	5860	112	1.80
ДСП51-50-095 Leader RD 840	1168450095	52	5860	112	2.00
<i>ДСП51 Leader для индивидуальной установки, IP65, I класс защиты, АВС-пластик</i>					
ДСП51-30-006 Leader 840	1168430006	31	4370	141	1.50
ДСП51-40-006 Leader 840	1168440006	36	4870	135	1.50
ДСП51-50-006 Leader 840	1168450006	52	7020	135	1.60
<i>ДСП51 Leader для индивидуальной установки, IP54, II класс защиты, опаловый полистирол</i>					
ДСП51-20-007 Leader 840	1168420007	17	1676	98	0.90
ДСП51-40-007 Leader 840	1168440007	32	3350	104	1.50
<i>ДСП51 Leader для установки в линию, IP65, I класс защиты, прозрачный поликарбонат</i>					
ДСП51-20-102 Leader 840	1168420102	19	2403	126	1.10
ДСП51-40-102 Leader 840	1168440102	36	4760	126	1.60
<i>ДСП51 Leader для установки в линию, IP65, I класс защиты, прозрачный ПММА</i>					
ДСП51-20-104 Leader 840	1168420104	20	2447	124	1.10
ДСП51-40-104 Leader 840	1168440104	37	4861	130	1.60

ФОТОМЕТРИЯ

