


Светофильтры

Характеристики

Степень защиты	IP66 по ГОСТ 14254-96
Температура окружающей среды, °C	от -55 до +65
Материал элемента управления	полиамид
Уплотнение	силикон
Установка в зонах, опасных по газу	Зоны 1-2. Группа II по газу, подгруппа газов IIA, IIB, IIC
Установка в зонах, опасных по пыли	Зоны 21-22. Группа III по пыли, подгруппа пыли IIIA, IIIB, IIIC
Маркировка и вид взрывозащиты элементов управления	Ex e IIC Gb U;
	Ex tb IIIC Db U
Обеспечение взрывозащиты и соответствие стандартам	ГОСТ 31610.0-2014(IEC 60079-0:2011)
	ГОСТ 31610.7-2012/IEC 60079-7:2006
	ГОСТ IEC 60079-31-2013
Толщина стенки коробки для установки управляющей насадки	от 1 до 6 мм
Фиксация управляющей насадки	при помощи гайки
Момент затяжки	от 2,8 до 3,4 Нм (M30x1,5)

Светофильтр L



Назначение:

- светофильтр на контактный блок для индикации работы цепи;
- устанавливается в подготовленное отверстие и фиксируется гайкой с противоположной стороны.

Комплектация:

- комплектуется гайкой для фиксации на стенке коробки;
- не комплектуется контактным блоком.

Цвет светофильтра	Код
Зеленый	2361.1100.615.00
Красный	2361.1100.614.00
Желтый	2361.1100.616.00
Другое исполнение	по запросу