

Z-образный профиль ПЗ - Основные типоразмеры

Технические характеристики

Толщина металла, мм: 2 мм

Длина профиля (L) м: 2

Тип перфорации: 2- и 3-х сторонняя перфорация

Тип обработки: оцинкование | окрашивание

Основные типоразмеры Z-образного профиля ПЗ

Габаритный размер (HxVxH), мм	Размер перфорации (HixLi), мм	Расстояние между перфорациями, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг		Артикул	
				оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
<u>Профиль Z-образный с 2-сторонней перфорацией:</u>							
25x25x25	9x36	50	2	1,6	1,7	EI-05.04.61.001	EI-05.04.60.001
32x32x32	9x36	50		2,3	2,4	EI-05.04.61.003	EI-05.04.60.003
32x40x32	9x36	50		2,5	2,6	EI-05.04.61.005	EI-05.04.60.005
40x40x40	9x36	50		2,9	3,0	EI-05.04.61.007	EI-05.04.60.007
60x40x40	9x45	60		3,7	3,9	EI-05.04.61.009	EI-05.04.60.009
<u>Профиль Z-образный с 3-сторонней перфорацией:</u>							
32x32x32			2			EI-05.04.61.004	EI-05.04.60.004
32x40x32						EI-05.04.61.006	EI-05.04.60.006
40x40x40						EI-05.04.61.010	EI-05.04.60.010
60x40x40						EI-05.04.61.012	EI-05.04.60.012