



3

### Установочные комплекты для автоматических выключателей серии Tmax

#### Вертикальная установка (фронтальное или заднее присоединение)

В состав комплекта входят крепежные кронштейны, монтажная плата и лицевая панель с винтами с фиксацией 1/4 оборота. Установка петлей на лицевую панель возможна как справа, так и слева посредством специального комплекта PHFP0020.

Tmax	Кол-во полюсов	Тип аппарата	Высота (мм)	Кол-во аппаратов	Код заказа	Код производителя	Упаковка/шт.
<b>24 модуля - Ш=600 мм</b>							
XT3	3/4	P - MO	300	1	PVCX3409	1STQ007953A0000	1/1
XT3	3/4	P - RHD	300	1	PVCX3427	1STQ007955A0000	1/1
XT3	4	F - RC	400	1	PVCX3423	1STQ007957A0000	1/1
XT4	3/4	F	300	1	PVCX4401	1STQ007961A0000	1/1
XT4	3/4	F	300	2	PVCX4601	1STQ009142A0000	1/1
XT4	3	F	300	3	PVCX4701	1STQ007962A0000	1/1
XT4	3/4	F - MO	300	1	PVCX4404	1STQ008472A0000	1/1
XT4	3/4	F - RHD	300	1	PVCX4405	1STQ007965A0000	1/1
XT4	3	P	350	3	PVCX4707	1STQ007968A0000	1/1
XT4	3/4	P	350	1	PVCX4407	1STQ007967A0000	1/1
XT4	3/4	P	350	2	PVCX4607	1STQ009144A0000	1/1
XT4	3/4	P - MO	350	1	PVCX4409	1STQ007971A0000	1/1
XT4	3/4	P - RHD	350	1	PVCX4427	1STQ007973A0000	1/1
XT4	3/4	W	350	1	PVCX4410	1STQ007975A0000	1/1
XT4	3/4	W - MO	350	1	PVCX4412	1STQ007977A0000	1/1
XT4	3/4	W - RHD	350	1	PVCX4400	1STQ007979A0000	1/1
XT4	4	F - RC	400	1	PVCX4423	1STQ007959A0000	1/1
XT4	4	W - RC	400	1	PVCX4417	1STQ007981A0000	1/1
T4	3/4	F	350	1	PVCT4406	1STQ007983A0000	1/1
T4	3/4	F - MO	350	1	PVCT4404	1STQ007985A0000	1/1
T4	3/4	F - RHD	350	1	PVCT4406	1STQ007983A0000	1/1
T4	4	F - RC	450	1	PVCT4423	1STQ007987A0000	1/1
T5	3	P	200	1	PHCT5307	1STQ001467B0000	1/1
T5	3	W	300	1	PHCT5310	1STQ001469B0000	1/1
T5	3/4	F 400A/630A	350	1	PVCT5406	1STQ007989A0000	1/1
T5	3/4	F - MO 400A/630A	350	1	PVCT5404	1STQ007991A0000	1/1
T5	3/4	F - RHD 400A/630A	350	1	PVCT5406	1STQ007989A0000	1/1
T5	3/4	P 400A	350	1	PVCT5426	1STQ008004A0000	1/1
T5	3/4	P - RHD 400A	350	1	PVCT5426	1STQ008004A0000	1/1
T5	3/4	W 400A	350	1	PVCT5414	1STQ007994A0000	1/1
T5	3/4	W - MO 400A	350	1	PVCT5412	1STQ007996A0000	1/1
T5	3/4	W - RHD 400A	350	1	PVCT5414	1STQ007994A0000	1/1
T5	4	F - RC 400A	450	1	PVCT5423	1STQ007999A0000	1/1
T5	4	P - RC 400A	450	1	PVCT5428	1STQ008002A0000	1/1
T5	3	P 630A	450	1	PVCT5307	1STQ001468B0000	1/1
T5	3	F 630A	450	3	PVCT5710	1STQ001438B0000	1/1
T5	3	W 630A	450	2	PVCT5601	1STQ001440B0000	1/1
T6	3/4	F	400	1	PVCT6401	1STQ008016A0000	1/1
T6	3/4	F - MO	400	1	PVCT6404	1STQ008019A0000	1/1
T6	3/4	F - RHD	400	1	PVCT6405	1STQ008022A0000	1/1
T6	3/4	W	450	1	PVCT6414	1STQ008026A0000	1/1
T6	3/4	W - MO	450	1	PVCT6412	1STQ008028A0000	1/1
T6	3/4	W - RHD	450	1	PVCT6414	1STQ008026A0000	1/1
T7	3/4	F	450	1	PVCT7419	1STQ008034A0000	1/1
T7	3/4	F - I	450	1	PVCT7419	1STQ008034A0000	1/1
T7	3/4	F - I-MO	450	1	PVCT7419	1STQ008034A0000	1/1
T7	3/4	F - MO	450	1	PVCT7419	1STQ008034A0000	1/1
T7	3/4	W	500	1	PVCT7413	1STQ008035A0000	1/1
T7	3/4	W - I	500	1	PVCT7413	1STQ008035A0000	1/1
T7	3/4	W - I-MO	500	1	PVCT7413	1STQ008035A0000	1/1
T7	3/4	W - MO	500	1	PVCT7413	1STQ008035A0000	1/1

#### Условные обозначения:

F	фиксированный
F - I	фиксированный с механической блокировкой
F - I-MO	фиксированный с моторным приводом и механической блокировкой
F - MO	фиксированный с моторным приводом
F - RC	фиксированный с блоком дифференциальной защиты
F - RHD	фиксированный с поворотной ручкой
F & F - I	фиксированные с взаимной мех. блокировкой
P	втычной
P - I	втычной с механической блокировкой
P - I-MO	втычной с моторным приводом и механической блокировкой
P - MO	втычной с моторным приводом
P - RC	втычной с блоком дифференциальной защиты
P - RHD	втычной с поворотной ручкой
W	выкатной
W - I	выкатной с механической блокировкой
W - I-MO	выкатной с моторным приводом и механической блокировкой
W - MO	выкатной с моторным приводом
W - RC	выкатной с блоком дифференциальной защиты
W - RHD	выкатной с поворотной ручкой
W & W - I	два выкатных аппарата с взаимной механической блокировкой

#### Возможность монтажа блоков диф. защиты:

##### Tmax XT

Возможна установка блоков диф. защиты для аппаратов XT1-XT3;XT2-XT4. Для автоматических выключателей XT1-XT3 фиксированного исполнения совместная установка блока диф. защиты и высоких изолирующих крышек невозможна.

##### Tmax T

Возможна установка блока диф.защиты RC222 для Tmax T4 и T5.

■ С передними выводами возможно секционирование только по форме 1  
\* Только заднее присоединение

Для монтажа комплектов необходимо заказать промежуточные стойки для установки в глубину шкафа PUK1800/PUK2000 соответственно для шкафов высотой 1800/2000 мм. Промежуточные стойки не требуются при монтаже аппаратов Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 фиксированного исполнения и XT1, XT3 фиксированного исполнения с поворотной ручкой в панели без секционирования. Для установки лицевых панелей необходимо заказать фиксированную несущую раму PFPF... либо поворотную раму PFPF... Для панелей с глубиной 300 мм уточните информацию на странице 3/21.

ПРОДОЛЖЕНИЕ