

Регулирование микроклимата в щитках и шкафах

вентиляторы (продолжение)



0 348 54

0 348 78

0 348 89

Накладка 0 348 89 установленная на вентилятор 0 348 52

0 365 74

0 348 09

0 365 79

0 348 04

0 348 05

0 348 35

Упак.	Кат. №	Вентиляторы с пластмассовыми решетками (продолжение)
1	0 348 53	400/900 м³/ч 400 м³ при установке с фильтром 450 м³ с дополнительной решеткой, Кат. № 0 348 36 900 м³ при установке без фильтра Поставляются с двумя решетками 325 x 325 мм Моющийся фильтр EN 779, G3 согласно EN 779
1	0 348 54	550/1200 м³/ч 550 м³ при установке с фильтром 620 м³ с дополнительной решеткой, Кат. № 0 348 36 1200 м³ при установке без фильтра Поставляются с двумя решетками 325 x 325 мм Моющийся фильтр EN 779, G3 согласно EN 779
1	0 348 78	Защитный комплект из нержавеющей стали Обеспечивает защиту вентиляторов с фильтрами и воздуховыпускных решеток от брызг воды Степень защиты IP 55 Для изделий, кат. №: 0 348 50 и 0 348 34
1	0 348 79	0 348 51, 0 348 52 и 0 348 35
1	0 348 80	0 348 53, 0 348 54 и 0 348 36
1	0 348 88	Подставки для вентиляторов Степень защиты IP 54. RAL 7035 Позволяют увеличить пространство для прокладки кабелей в оболочке благодаря частичному встраиванию вентилятора 150 x 150 мм
1	0 348 89	250 x 250 мм
1	0 348 90	325 x 325 мм
1	0 365 74	Внутренний вентилятор 160 м³/ч Обеспечивает однородную температуру внутри оболочки Позволяет избежать локального перегрева Устанавливается на монтажную пластину или рейку, в нижней части оболочки или под наиболее чувствительными к внешним воздействиям аппаратам Поток воздуха должен быть направлен вверх

Упак.	Кат. №	Вентиляторы для установки на крыше
1	0 348 07	Пластмассовые. RAL 7035 Обеспечивают повышенный объем удаляемого воздуха Винтовой монтаж сверху шкафа Размеры: 400 x 350 x 100 мм Поставляются без воздухозаборной решетки. IP 23 – IK 08
1	0 348 08	Вентиляторы Расход (м³/ч):
1	0 348 09	Крыша вентилятора
2	0 365 78	Решетка на крыше Устройства естественной вентиляции Вентиляционные решетки для щитков IP 44 – IK 08 – для удаления воздуха в атмосферу Полиамид 6.6, серый цвет
2	0 365 79	Диаметр отверстия 15 мм Диаметр отверстия 30,5 мм
1	0 348 04	Металлические вентиляционные решетки IP 32 – IK 10 Комплект из 2 металлических воздуховыпускных решеток и 2 сеток для защиты от насекомых
1	0 365 70	RAL 7035 – 138 x 138 мм
1	0 348 05	Бежевый RAL 7032 – 138 x 138 мм
1	0 348 16	Бежевый RAL 7032 – 248 x 248 мм
1	0 348 34	Пластмассовые вентиляционные решетки RAL 7035 Поставляются в комплекте с фильтром С фильтром EN 779, G3 IP 54 – 150 x 150 мм
1	0 348 35	С фильтром EN 779, G3 IP 54 -250 x 250 мм
1	0 348 36	IP 54 – 325 x 325 мм EN 779, G3
1	0 473 73	Накладка для приподнятия крыши оболочки IP 12 В Для сборных шкафов Altis Поставляется с крепежными принадлежностями Высота 13 мм