


Монтажный комплект муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой

Назначение:

- ввод металлорукава в корпуса;
- ввод металлорукава в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки.

Характеристики:

- материал – никелированная латунь;
- температура эксплуатации – от -40 до +80 °С;
- простая и надежная стыковка с металлорукавом.

Комплектация:

- муфта-труба коробка;
- прокладка уплотнительная;
- гайка с метрической резьбой;
- при необходимости монтажный комплект возможно укомплектовать уплотнительной муфтой (стр 27).

Номинальный диаметр металлорукава*, мм	Геометрические размеры, мм							Упаковка, шт.	Код
	F	Ø PU	CH 1	CH 2	D	LF	L		
10	M16x1,5	8,5	22	24	26,5	10	28	1	КИТ6014-1016
12	M16x1,5	10	24	26	28,5	10	29	1	КИТ6014-16А
15	M16x1,5	12	28	30	33	10	32,3	1	КИТ6014-1616
15	M20x1,5	13,8	28	30	33	10	32,3	1	КИТ6014-20А
20	M20x1,5	16	35	37	40,7	10	35	1	КИТ6014-2020
20	M25x1,5	18	35	37	40,7	12	35	1	КИТ6014-25А
26	M25x1,5	20	42	45	50,5	12	38,5	1	КИТ6014-2527
26	M32x1,5	24	42	45	50,5	13	38,5	1	КИТ6014-32А
35	M40x1,5	32	50	52	57	14	43	1	КИТ6014-4035
40	M40x1,5	34	58	61	64	14	44,5	1	КИТ6014-40А
40	M50x1,5	38	58	61	64	18	48,5	1	КИТ6014-5040
50	M50x1,5	44	70	74	78	18	54,5	1	КИТ6014-50А
50	M63x1,5	48	70	74	78	18	54,5	1	КИТ6014-6350

* Предназначена для соединения с металлорукавом соответствующего номинального диаметра (пример: монтажный комплект муфта КИТ6014-1016 стыкуется с металлорукавом 667R1013 или 6071-010 и т. д.)