

## Технические данные продукта **GSL000644**

### Характеристики

#### Описание

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Диапазон                     | Glossa   |
| Тип изделия или компонента   | Одна розетка   |
| Представление устройства     | Механизм в сборе   |
| Описание стандарта розетки   | Боковой вывод заземления                                 |
| Конфигурация полюсов розеток | 2P + PE, со шторками                                     |
| Оттенок цвета                | Pearl  |
| Сегмент рынка                | Жилищное строительство<br>Малые коммерческие предприятия |

#### Дополнительно

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Монтаж устройства                   | Утопленная  |
| Номинальный ток                     | 16 А  |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V пер. ток  |
| Монтаж                              | Лапками<br>Винтами  |
| Материал                            | PC + ASA глянцева   |
| Тип клемм                           | Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий<br>Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий |
| Высота                              | 82 мм   |
| Ширина                              | 82 мм   |
| Глубина                             | 40 мм   |
| Глубина встраивания                 | 28 мм   |
| Масса продукта                      | 0.087 кг  |

#### Эксплуатационные характеристики

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| степень защиты IP | IP20           |
| сертификация      | EAC            |
| стандарты         | TP TC 004/2011 |