

Скоба U-образная (K142, K143, K144, K145, K146, K147, K148)

Предназначена для крепления труб, кабеля, проводов к несущим конструкциям:

- с помощью винтов, шурупов: K142, K143, K144, K145, K730, K731;


- пристрелкой: K146, K147, K148.

Технические характеристики


Толщина металла	1 и 2 мм
ширина скобы	20 мм
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

Наименование	Габаритный размер, мм					Толщина металла, мм	Вес, кг.	Артикул
	B	L	H	R	d			
K142ц	27	88	26	13,5	7	2	0,04	EI-05.10.61.001
K143ц	34	95	33	17	7	2	0,04	EI-05.10.61.002
K144ц	43	108	42	21,5	7	2	0,05	EI-05.10.61.003
K145ц	48	115	47	24	7	2	0,05	EI-05.10.61.004
K146ц	60	138	58	30	-	2	0,07	EI-05.10.61.005
K147ц	76	154	74	38	-	2	0,08	EI-05.10.61.006
K148ц	89	167	87	44,5	-	2	0,09	EI-05.10.61.007
K730ц	16	53	15	8	6	1	0,006	EI-05.13.31.005
K731ц	20	57	19	10	6	1	0,007	EI-05.13.31.006

K142, K143, K144, K145, K730, K731



K146, K147, K148



пример монтажа



Скоба (K252, K253, K254)

Предназначена для крепления труб, кабеля, проводов к несущим конструкциям помощью винтов, шурупов или пристрелкой.

Технические характеристики

Толщина металла	2 мм
ширина скобы	20 мм
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

Наименование	Габаритный размер, мм					Наружный D провода/трубы, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг.	Артикул
	B	L	H	R	d				
K252ц	22	51	21	11	9	21	2	0,02	EI-05.13.61.001
K253ц	27	59,5	26	13,5	9	26	2	0,02	EI-05.13.61.002
K254ц	34	66,5	33	17	9	33	2	0,03	EI-05.13.61.003

