

Ручки управления

Информация для заказа

Ручки управления

Ручки управления без переходников, IP20

Для этих ручек управления не требуются переходники, ручки устанавливаются непосредственно на лицевой панели рубильника.



OHRS2



OHRS3



OHBS9

Используется с рубильниками	Цвет	Без установки замка	Замок уст-ся в позиции-0	Тип	Код заказа	Масса [кг]
OT16...80F_C	черный	x		OHBS2/1	1SCA109090R1001	0.01
	красный	x		OHRS2/1	1SCA108599R1001	0.01
OT16...80F_C	черный	x		OHBS3/1	1SCA108319R1001	0.01
	красный	x		OHRS3/1	1SCA108688R1001	0.01
OT100...125F_C	черный	x		OHBS9/1	1SCA108689R1001	0.01
	красный	x		OHRS9/1	1SCA108690R1001	0.01
OT100...125F_C	черный		x	OHBS11/1	1SCA109093R1001	0.02
OT16...80F_C	черный		x	OHBS12/1	1SCA109094R1001	0.01
	красный		x	OHRS12/1	1SCA109097R1001	0.01

Ручки управления для установки на дверь

Ручки управления селекторного типа

Ручки управления селекторного типа, черные IP65 модель, индикация I-O-II.

Максимальное число устанавливаемых замков - три с диаметром ушка 5...8 мм (два нижних отверстия) и 5...6,3 мм (верхнее отверстие). Блокировка дверцы в позиции I и II, при подвешивании замков в позиции O.



OHBS11



OHBS12

Используется с рубильниками	Цвет	Тип	Код заказа	Масса [кг]
OT16...125F_C	черный	OHBS2AJE011	1SCA105220R1001	0.07
OT16...125F_C	красно-желтый	OHYS2AJE011	1SCA105301R1001	0.07

Ручки управления пистолетного типа, IP 65.

Ручки блокируются в I и II положениях. Индикация I-O-II.



OHBS2_

Используется с рубильниками	Цвет	Диаметр переходника (мм)	Тип	Код заказа [кг]	Масса
OT16...125F_C	черный	6	OHBS4J6E311	1SCA022817R2130	0.1
	черный	6	OHBS4J6E311-RUH	1SCA109868R1001	0.1
	красно-желтый	6	OHYS4J6E311	1SCA022817R2300	0.1

Ручки для установки на дверь

Для рубильников	Цвет	Диам. переходн. [мм]	Тип	Код заказа	Масса [кг]
-----------------	------	----------------------	-----	------------	------------

Пластиковая ручка I - O - II, IP65, установка до трех навесных замков в положении O, блокировка дверцы в положениях I и II и при подвешивании замков.

OT160...250E_C	черный	6	OHBS6J6E011-RUH ¹⁾	1SCA100233R1001	0.12
	красный/желтый	6	OHYS6J6E011	1SCA022779R1840	0.12
OT315...400E_C	черный	12	OHBS9J12E011-RUH ¹⁾	1SCA100235R1001	0.12
	красный/желтый	12	OHYS9J12E011	1SCA022621R0920	0.12
OT630...800E_C	черный	12	OHBS125J12E011-RUH ¹⁾	1SCA100237R1001	0.14
	красный/желтый	12	OHYS125J12E011	1SCA022615R1650	0.14
OT1000...2500E_C	черный	12	OHBS200J12PE011	1SCA022873R4230	0.14
OT1000...2500E_C металл (320 мм)		12	YASDA6	1SCA022071R2890	0.80

Пластиковая ручка I - O - II, IP65, установка до трех навесных замков в позиции I, O, II, блокировка дверцы в положениях I и II и при подвешивании замков.

OT160...250E_C	черный	6	OHBS6J6E311	1SCA022662R4730	0.12
OT315...400E_C	черный	12	OHBS9J12E311	1SCA022779R2140	0.12
OT630...800E_C	черный	12	OHBS125J12E311	1SCA022615R1730	0.14



OHY_



OHBS6A



OHBS195A



YASDA_