



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Независимый расцепитель с ОЗ контактом
Краткое название устройства	iMX+OF
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
[Ie] номинальный рабочий ток	AC-12: 3 А в 415 V переменный ток 50 Гц AC-12: 6 А в 100 V переменный ток 50 Гц AC-12: 6 А в 230 V переменный ток 50 Гц DC-12: 1 А в 110 В постоянный ток DC-12: 1 А в 130 V постоянный ток
Напряжение цепи управления	100...415 В пер. ток 50/60 Hz 110...130 V пост. ток
Шаг 9 мм	2



Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40
Индикация	Индикатор действия
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Ширина	18 мм
Цвет	Белый
Соединения – клеммы	Клеммный зажим - 2 кабель (-и) 2,5 мм ² - гибкий с кабельным наконечником Клеммный зажим - 1 кабель (-и) 6 мм ² - жесткий Клеммный зажим - 2 кабель (-и) 2,5 мм ² - жесткий Клеммный зажим - 1 кабель (-и) 4 мм ² - гибкий
Момент затяжки	1 Н·м
Код совместимости	iMX+OF

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да

Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---