




Комплекты полос заземления

- Заземляют стойки высотой до 45 RU
- Универсальные монтажные отверстия EIA
- Соответствуют международным требованиям к заземлению



Threaded Rail Kit



Cage Nut Rail Kit

Код	Описание	Ст. к-во в уп.
Полосы заземления для направляющих под винт		
RGS134-1Y	Полоса заземления. Длина 2 м, ширина 17 мм, толщина 1,27 мм. Поставляется с с тубиком антиоксиданта 5 мл, одной наклейкой с символом заземления и тремя винтами каждого типа: #12-24 x 1/2" и M6 x 12 мм.	1
RGS134-10-1Y	Полоса заземления, 10 штук. Длина каждой 2 м, ширина 17 мм, толщина 1,27 мм. Поставляется с с тубиком антиоксиданта 5 мл, 10 наклейками с символом заземления и 30 винтами каждого типа: #12-24 x 1/2" и M6 x 12 мм.	
Полосы заземления для направляющих под закладную гайку		
RGS134B-1	Полоса заземления. Длина 2 м, ширина 17 мм, толщина 1,27 мм. Поставляется с с тубиком антиоксиданта 5 мл, одной наклейкой с символом заземления и 3 винтами под закладную гайку, 8 заземляющими гайками #12-24 и 3 клипсами.	1
RGS134B-10-1	Полоса заземления, 10 штук. Длина каждой 2 м, ширина 17 мм, толщина 1,27 мм. Поставляется с с тубиком антиоксиданта 5 мл, 10 наклейками с символом заземления и 30 винтами под закладную гайку, 80 заземляющими гайками #12-24 и 30 клипсами.	



Комплекты шин заземления

- Служат для создания главной точки заземления внутри шкафа
- Оптимизированы для установки в стандартные шкафы 19" стандарта EIA-310
- Могут быть размещены в любом месте внутри шкафа или стойки
- Доступны предварительно смонтированные шины с 20 винтами для ускорения работы
- Соответствуют международным требованиям к заземлению



RGRB19U

Код	Описание	Ст. к-во в уп.
Шины заземления для направляющих под винт		
RGRB19Y	Шина заземления. Длина 19" (483 мм); оцинкованное покрытие, 14 отверстий для различных вариантов монтажа, по два винта-самореза каждого типа: #12-24 x 1/2" и M6 x 12 мм.	1
RGRB19U	Шина заземления. Длина 19" (483 мм); оцинкованное покрытие, 20 отверстий для различных вариантов монтажа с помощью предустановленных 20 винтов #12-24 x 1/2" с шестигранной головкой. Монтажные отверстия расположены с интервалом 15,9 мм, поставляются с двумя винтами-саморезами каждого типа: #12-24 x 1/2" и M6 x 12 мм и двумя плоскими шайбами диаметром 12 мм.	
Шины заземления для направляющих под закладную гайку		
RGRB19CN	Шина заземления. Длина 19" (483 мм); оцинкованное покрытие, 20 отверстий для различных вариантов монтажа с помощью предустановленных 20 винтов #12-24 x 1/2" с шестигранной головкой. Монтажные отверстия расположены с интервалом 15,9 мм, поставляются с двумя закладными гайками и четырьмя винтами #12-24.	1

- А. Новинки и бестселлеры
- В. Медные решения
- С. Оптические решения
- Д. Лицевые панели, розетки, коробки
- Е. Промышленные сети
- Ф. Аудио-видео системы
- Г. Системы Keyston
- Н. Зонно-каблерирующие ванные
- Ж. Системы прокладки кабелей
- К. Кабельные коробки
- Л. Шкафы, стойки, организаторы
- М. Управление питанием
- Н. Системы заземления
- О. Маркировка
- Р. Стяжки, крепеж
- Q. Алфавитный указатель