



230±10% В Напряжение	IP20 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	УХЛ4 Климатическое исполнение	80 Индекс цветопередачи
+1... +35 °С Температура эксплуатации	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
Применение Общее освещение торговых площадей, фойе, вестибюли, офисные пространства, зоны ресепшен		




Особенности

- Комплектуется независимым блоком питания GALAD
- Тонкий корпус
- Матированный рассеиватель предотвращает слепящий эффект
- Стальная рамка с порошковым покрытием, защищенная от коррозии
- Стальные пружины обеспечивают надежную фиксацию светильника в конструкции потолка
- Высокое качество цветопередачи
- Отсутствие пульсаций светового потока

Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диаметр, мм	Масса, кг
GALAD Пиксель LED-18-d250/В/М/3000	10732	18	1 425	3000	250	0,6
GALAD Пиксель LED-18-d250/В/М/4000	10733	18	1 425	4000	250	0,6
GALAD Пиксель LED-18-d250/В/М/5000	10734	18	1 425	5000	250	0,6
GALAD Пиксель LED-24-d250/В/М/3000	11916	24	1 765	3000	250	0,6
GALAD Пиксель LED-24-d250/В/М/4000	11917	24	1 765	4000	250	0,6
GALAD Пиксель LED-24-d250/В/М/5000	11918	24	1 765	5000	250	0,6



Изготовление под заказ*

- Возможность модификаций с защитой от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Возможность модификаций с программированием сцен, сценариев
- Опционально DALI, 1-10V

Мощность, Вт	5-24
Световая отдача, лм/Вт	до 140
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	80-90

* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

Более подробная информация о продукции, расчет освещенности и сравнение светильников на www.galad.ru