

Светильники **PBH-PC3**

НОВИНКА


СУПЕР
ЦЕНА



PBH-PC3-0A









PBH-PC3-RA



Светильники светодиодные пылевлагозащищённые **PBH-PC3 jazzway** предназначены для внутреннего освещения общественных зданий. Возможно использование для наружного освещения при условии, что светильники устанавливаются под навесом. Конструкция светильников и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги.

Технические характеристики

- Цвет корпуса: белый
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Угол освещения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra ≥ 80
- Входное напряжение: AC 220–240 В
- Коэффициент мощности: cos φ ≥ 0,5
- Коэффициент пульсации ≤ 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+45 °С
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года



Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Материал корпуса	Материал плафона	Форма корпуса	Размеры, АхВхН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205009257	PBH-PC3-0A 8W	8	4 000	600	ABS	матовый полистирол	овал	170×116×74	0,13	1/30
4895205009264	PBH-PC3-0A 12W	12	4 000	900	поликарбонат	матовый поликарбонат	овал	170×116×74	0,15	1/30
4895205009271	PBH-PC3-RA 8W	8	4 000	600	ABS	матовый полистирол	круг	172×150×79	0,15	1/30
4895205009288	PBH-PC3-RA 12W	12	4 000	900	поликарбонат	матовый поликарбонат	круг	172×150×79	0,17	1/30