


## Сборные щитки P17

- ИК 08 согласно МЭК 62262
- Самозатухание: 650 °C
- Макс. степень защиты IP 66




Размеры оснований и лицевых панелей стр. 522

### Пример сборки



Модульные автоматические выключатели, УЗО (ВДТ)



### КОМБИНИРОВАННЫЕ ЩИТКИ ВЫСОТОЙ 220 – 441 ММ

#### Основания для лицевых панелей 220 x 125 мм, макс. IP 66

Накладная монтажная коробка	Основание, до 2 розеток 16 А	Основание, до 4 розеток 16 А	Основание, до 6 розеток 16 А
220 x 125 мм <sup>(4)</sup>	371 x 125 мм <sup>(4)</sup> рейка на 5 модулей по 17,5 мм	441 x 265 мм <sup>(4)</sup> рейка на 12 модулей по 17,5 мм	441 x 405 мм <sup>(4)</sup> рейка на 18 модулей по 17,5 мм
Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №
2 0 577 10	1 0 589 38	1 0 577 05	1 0 577 06

#### Лицевые панели 220 x 125 мм

Для 1 розетки 16 или 32 А	Для 2 розеток 16 А	Для 1 розетки 63 А	Заглушка
Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №
5 0 577 12	5 0 577 13 <sup>(1)</sup>	2 0 577 17	5 0 577 15

### КОМБИНИРОВАННЫЕ ЩИТКИ ВЫСОТОЙ 280 – 501 ММ

#### Основания для лицевых панелей 280 x 125 мм, макс. IP 66

Накладная монтажная коробка	Основание, до 3 розеток 16 А	Основание, до 6 розеток 16 А	Основание, до 9 розеток 16 А
280 x 125 мм <sup>(4)</sup>	421 x 125 мм <sup>(4)</sup> рейка на 5 модулей по 17,5 мм	501 x 265 мм <sup>(4)</sup> рейка на 12 модулей по 17,5 мм	501 x 405 мм <sup>(4)</sup> рейка на 18 модулей по 17,5 мм
Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №
3 0 577 11	1 0 577 20	1 0 577 03	1 0 577 04

#### Лицевые панели 280 x 125 мм

Для 2 розеток 16 или 32 А	Для 2 розеток с блокировкой-выключателем 16 А	Для 1 розетки 16 или 32 А и 1 розетки 63 А	Для 3 розеток 16 А <sup>(2)</sup>	Заглушка
Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №
4 0 577 18 <sup>(1)</sup>	1 0 577 23	2 0 577 19 <sup>(1)</sup>	4 0 577 14 <sup>(1)</sup>	4 0 577 16

1: Поставляется с заглушкой 2: Монтаж в горизонтальном положении. Розетки бытового назначения на 16 А – в вертикальном положении (степень защиты IP 44 в подключенном состоянии)  
3: Степень защиты: IP 54 при закрытой крышке, IP 44 в подключенном состоянии 4: Габаритные размеры: В x Ш 5: Розетки с блокировкой-выключателем и уменьшенным фланцем (стр. 514)  
6: Розетки с блокировкой-выключателем и уменьшенным фланцем (стр. 514)