



LEDVANCE HIGH BAY VALUE



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
NEW HB VAL 100W/4000K 100DEG IP65	4058075408395	100	10000	100	100 °	50000	35000	IK06	230
NEW HB VAL 100W/6500K 100DEG IP65	4058075408425	100	10000	100	100 °	50000	35000	IK06	230
NEW HB VAL 150W/4000K 100DEG IP65	4058075408432	150	15000	100	100 °	50000	35000	IK06	270
NEW HB VAL 150W/6500K 100DEG IP65	4058075408449	150	15000	100	100 °	50000	35000	IK06	270
NEW HB VAL 200W/4000K 100DEG IP65	4058075408456	200	20000	100	100 °	50000	35000	IK06	310
NEW HB VAL 200W/6500K 100DEG IP65	4058075408463	200	20000	100	100 °	50000	35000	IK06	310

- Замена промышленных подвесных светильников типа РСР для высоких пролетов под разрядные лампы 250 и 400 Вт
- Рассеиватель выполнен из опалового силикатного стекла
- Тонкий корпус



ECO CLASS HIGH BAY



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	ØхВ, мм	Срок службы, ч	8	No.
ECO CLASS HIGH BAY									
NEW ECO CLASS HIGHBAY 150W/840 37D	4058075336520	150	20150	135	35 °	140xх260	50000	✓	1
NEW ECO CLASS HIGHBAY 200W/840 37D	4058075336674	200	29800	150	35 °	150xх280	50000	✓	1
NEW ECO CLASS HIGHBAY 200W/840 37D DALI	4058075365919	200	29800	150	35 °	150xх280	50000	✓	1
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЗА 65°									
NEW ECOCLASS HB LENS 60D 40X2 RU LEDV	4058075365919					60 182x4,75			2

- Литой алюминиевый корпус
- Светоотдача до 150 лм/Вт
- Возможность регулировать угол распределения света с помощью линзы: 35° или 60°
- Коэффициент пульсации < 10%
- В комплект входят: рым-болт, предустановленный кабель, скоба на накладного монтажа

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)