



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Отказ контакта
Краткое название устройства	ISD
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
[In] номинальный ток	1 A: 130 V постоянный ток 1,5 A: 60 V постоянный ток 2 A: 48 V постоянный ток 6 A: 24 V постоянный ток 3 A: 415 V переменный ток - 50/60 Гц 6 A: 240 V переменный ток - 50/60 Гц
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iC40 Acti 9 iSW-NA
Индикация	Механический указатель
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	86 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Масса продукта	33 г
Цвет	Белый
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 2,5 мм ² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 1,5 мм ² - гибкий с накопечником Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 кабель (-и) 0,5...2,5 мм ² - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткий
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или неадекватности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условий соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриалз САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---