

Ответитель Т-образный STT

Предназначен для организации ответвления трассы в горизонтальной плоскости


Для монтажа используется комплект метизов KM1 арт. EI-05.12.00.006. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Технические характеристики


тип соединения	внахлест («папа-мама»)
тип замка	круглый
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендимира

* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков, нержавеющая сталь (см. стр. 81)



Высота (H), мм	Ширина провета (W), мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Комплектов метизов, шт	Артикул
50	50	0,7	0,7	6	STT.0505.07
	100	0,7	0,9	6	STT.1005.07
	150	0,7	1,1	6	STT.1505.07
	200	0,7	1,4	6	STT.2005.07
	300	0,7	2,0	8	STT.3005.07
	400	1,0	4,0	8	STT.4005.10
	500	1,0	5,1	8	STT.5005.10
80	100	0,7	1,1	10	STT.1008.07
	150	0,7	1,4	10	STT.1508.07
	200	0,7	1,7	10	STT.2008.07
	300	0,7	2,4	12	STT.3008.07
	400	1,0	4,5	12	STT.4008.10
	500	1,0	5,8	12	STT.5008.10
	600	1,0	7,3	12	STT.6008.10
100	100	0,7	1,3	10	STT.1010.07
	150	0,7	1,6	10	STT.1510.07
	200	0,7	1,9	10	STT.2010.07
	300	0,7	2,6	12	STT.3010.07
	400	1,0	4,9	12	STT.4010.10
	500	1,0	6,3	12	STT.5010.10
	600	1,0	7,8	12	STT.6010.10



W 50 - 200 мм




W 300 - 600 мм




H = 50



H = 80



H = 100



Крышка на Т-образный ответитель CSTT

Назначение: защита кабелей от внешних воздействий. Используется как аксессуар для Т-образных ответителей STT. Защелкивается на лоток простым нажатием (С-образный профиль кромки).

Технические характеристики

тип замка	круглый
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендимира

* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков, нержавеющая сталь (см. стр. 81)

Совместима с шириной лотка, мм	Ширина провета крышки (W), мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	56	0,7	0.43	CSTT.05.07
100	106	0,7	0.60	CSTT.10.07
150	156	0,7	0.80	CSTT.15.07
200	206	0,7	1.03	CSTT.20.07
300	306	0,7	1.57	CSTT.30.07
400	406	0,7	2.23	CSTT.40.07
500	506	0,7	2.99	CSTT.50.07
600	606	0,7	3.87	CSTT.60.07

