

Серия 56

светильник настенный/потолочный



230 В ± 10% Напряжение	50 Гц Номинальная частота	I Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ4 Климатическое исполнение	EAC Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011	
4,0 мм² Максимальное сечение кабеля		

Таблица модификаций

Наименование	Глобальный код	Тип ист. света	Номин. мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Коэффициент мощности (не менее)	Тип КСС	Степень защиты светильника	Габаритные размеры (L x B x H), мм	Масса
ЛПО56-11-004	01595	КЛЛ	11	G23	54	0,4	косинусная	IP20	380 x 87 x 70	2,0
ЛПО56-11-005M	01972	КЛЛ	11	G23	54	0,4	косинусная	IP54	385 x 95 x 90	2,4
ЛПО56-11-008	01902	КЛЛ	11	G23	61	0,85	косинусная	IP20	380 x 87 x 70	2,0

Модификации:

- Комплектуется ЭМПРА (мод. 004, 005M)/ЭПРА (мод. 008), встроенным в корпус светильника.
- Цвет светильника по умолчанию: белый.

Конструкция и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на стену или на потолок.
- Для замены лампы и технического обслуживания светильника необходимо специальным ключом вывернуть винт в корпусе и повернуть на петле корпус с защитным стеклом. Это обеспечит доступ к лампе с патроном и отсеку ПРА.



Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени.



Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде.

