

Светодиодные лампы «Онлайн»

- ▶ Высокоэффективные планарные светодиоды Epistar
- ▶ Алюминий и композитные материалы в составе радиаторов обеспечивают эффективный тепловод
- ▶ Пульсации отсутствуют или сглаженные, в зависимости от модели
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- ▶ Срок службы 30 000 часов
- ▶ Гарантия 1 год



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размер Ø x высота, мм	Аналог, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OLL-C										
OLL-C37-6-230-2.7K-E14-FR	6	220-240	2700	450	E14	180°	37 x 97	ЛОН 60	1/10/100	4670004 71628 1
OLL-C37-6-230-4K-E14-FR	6	220-240	4000	470	E14	180°	37 x 97	ЛОН 60	1/10/100	4670004 71629 8
OLL-C37-6-230-6.5K-E14-FR	6	220-240	6500	480	E14	180°	37 x 97	ЛОН 60	1/10/100	4650074 61127 3
OLL-C37-6-230-2.7K-E27-FR	6	220-240	2700	450	E27	180°	37 x 100	ЛОН 60	1/10/100	4670004 71630 4
OLL-C37-6-230-4K-E27-FR	6	220-240	4000	470	E27	180°	37 x 100	ЛОН 60	1/10/100	4670004 71631 1
OLL-C37-6-230-6.5K-E27-FR	6	220-240	6500	480	E27	180°	37 x 100	ЛОН 60	1/10/100	4650074 61129 7
OLL-C37-8-230-2.7K-E14-FR	8	220-240	2700	560	E14	180°	37 x 106	ЛОН 75	1/10/100	4670004 71632 8
OLL-C37-8-230-4K-E14-FR	8	220-240	4000	600	E14	180°	37 x 106	ЛОН 75	1/10/100	4670004 71633 5
OLL-C37-8-230-6.5K-E14-FR	8	220-240	6500	640	E14	180°	37 x 106	ЛОН 75	1/10/100	4650074 61128 0
OLL-C37-8-230-2.7K-E27-FR	8	220-240	2700	560	E27	180°	37 x 106	ЛОН 75	1/10/100	4670004 71634 2
OLL-C37-8-230-4K-E27-FR	8	220-240	4000	600	E27	180°	37 x 106	ЛОН 75	1/10/100	4670004 71635 9
OLL-C37-8-230-6.5K-E27-FR	8	220-240	6500	640	E27	180°	37 x 106	ЛОН 75	1/10/100	4650074 61130 3
OLL-C37-10-230-2.7K-E14-FR	10	220-240	2700	700	E14	180°	38 x 116	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61956 9
OLL-C37-10-230-4K-E14-FR	10	220-240	4000	750	E14	180°	38 x 116	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61957 6
OLL-C37-10-230-6.5K-E14-FR	10	220-240	6500	800	E14	180°	38 x 116	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61958 3
OLL-C37-10-230-2.7K-E27-FR	10	220-240	2700	700	E27	180°	38 x 118	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61959 0
OLL-C37-10-230-4K-E27-FR	10	220-240	4000	750	E27	180°	38 x 118	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61960 6
OLL-C37-10-230-6.5K-E27-FR	10	220-240	6500	800	E27	180°	38 x 118	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61961 3
OLL-C37-12-230-2.7K-E14-FR NEW	12	176-264	2700	900	E14	180°	38 x 110	ЛОН 100	1/100	4650230 90054 8
OLL-C37-12-230-4K-E14-FR NEW	12	176-264	4000	960	E14	180°	38 x 110	ЛОН 100	1/100	4650230 90055 5
OLL-C37-12-230-6.5K-E14-FR NEW	12	176-264	6500	1020	E14	180°	38 x 110	ЛОН 100	1/100	4650230 90056 2
OLL-C37-12-230-2.7K-E27-FR NEW	12	176-264	2700	900	E27	180°	38 x 108	ЛОН 100	1/100	4650230 90057 9
OLL-C37-12-230-4K-E27-FR NEW	12	176-264	4000	960	E27	180°	38 x 108	ЛОН 100	1/100	4650230 90058 6
OLL-C37-12-230-6.5K-E27-FR NEW	12	176-264	6500	1020	E27	180°	38 x 108	ЛОН 100	1/100	4650230 90059 3
OLL-FC										
OLL-FC37-6-230-2.7K-E14-FR	6	220-240	2700	450	E14	180°	37 x 120	ЛОН 60	1/10/100	4670004 71620 5
OLL-FC37-6-230-4K-E14-FR	6	220-240	4000	470	E14	180°	37 x 120	ЛОН 60	1/10/100	4670004 71621 2
OLL-FC37-6-230-6.5K-E14-FR	6	220-240	6500	480	E14	180°	37 x 120	ЛОН 60	1/10/100	4650074 61131 0
OLL-FC37-8-230-2.7K-E14-FR	8	220-240	2700	540	E14	180°	37 x 130	ЛОН 75	1/10/100	4650074 61197 6
OLL-FC37-8-230-4K-E14-FR	8	220-240	4000	600	E14	180°	37 x 130	ЛОН 75	1/10/100	4650074 61198 3
OLL-FC37-8-230-6.5K-E14-FR	8	220-240	6500	640	E14	180°	37 x 130	ЛОН 75	1/10/100	4650074 61196 9
OLL-FC37-10-230-2.7K-E14-FR	10	220-240	2700	700	E14	180°	38 x 146	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61962 0
OLL-FC37-10-230-4K-E14-FR	10	220-240	4000	750	E14	180°	38 x 146	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61963 7
OLL-FC37-10-230-6.5K-E14-FR	10	220-240	6500	800	E14	180°	38 x 146	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61964 4



Светодиодные лампы «Онлайн»

- ▶ Высокоэффективные планарные светодиоды Epistar
- ▶ Алюминий и композитные материалы в составе радиаторов обеспечивают эффективный теплоотвод
- ▶ Пульсации отсутствуют или сглаженные, в зависимости от модели
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- ▶ Срок службы 30 000 часов
- ▶ Гарантия 1 год



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размер Ø x высота, мм	Аналог, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OLL-G										
OLL-G45-6-230-2.7K-E14	6	220-240	2700	450	E14	180°	45 x 78	ЛОН 60	1/10/100	4670004 71643 4
OLL-G45-6-230-4K-E14	6	220-240	4000	470	E14	180°	45 x 78	ЛОН 60	1/10/100	4670004 71644 1
OLL-G45-6-230-6.5K-E14	6	220-240	6500	480	E14	180°	45 x 78	ЛОН 60	1/10/100	4650074 61136 5
OLL-G45-6-230-2.7K-E27	6	220-240	2700	450	E27	180°	45 x 76	ЛОН 60	1/10/100	4670004 71645 8
OLL-G45-6-230-4K-E27	6	220-240	4000	470	E27	180°	45 x 76	ЛОН 60	1/10/100	4670004 71646 5
OLL-G45-6-230-6.5K-E27	6	220-240	6500	480	E27	180°	45 x 76	ЛОН 60	1/10/100	4650074 61138 9
OLL-G45-8-230-2.7K-E14	8	220-240	2700	560	E14	180°	45 x 78	ЛОН 75	1/10/100	4670004 71624 3
OLL-G45-8-230-4K-E14	8	220-240	4000	600	E14	180°	45 x 78	ЛОН 75	1/10/100	4670004 71625 0
OLL-G45-8-230-6.5K-E14	8	220-240	6500	640	E14	180°	45 x 78	ЛОН 75	1/10/100	4650074 61135 8
OLL-G45-8-230-2.7K-E27	8	220-240	2700	560	E27	180°	45 x 76	ЛОН 75	1/10/100	4670004 71626 7
OLL-G45-8-230-4K-E27	8	220-240	4000	600	E27	180°	45 x 76	ЛОН 75	1/10/100	4670004 71627 4
OLL-G45-8-230-6.5K-E27	8	220-240	6500	640	E27	180°	45 x 76	ЛОН 75	1/10/100	4650074 61137 2
OLL-G45-10-230-2.7K-E14	10	220-240	2700	700	E14	180°	46 x 88	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61965 1
OLL-G45-10-230-4K-E14	10	220-240	4000	750	E14	180°	46 x 88	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61966 8
OLL-G45-10-230-6.5K-E14	10	220-240	6500	800	E14	180°	46 x 88	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61967 5
OLL-G45-10-230-2.7K-E27	10	220-240	2700	700	E27	180°	46 x 90	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61968 2
OLL-G45-10-230-4K-E27	10	220-240	4000	750	E27	180°	46 x 90	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61969 9
OLL-G45-10-230-6.5K-E27	10	220-240	6500	800	E27	180°	46 x 90	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61970 5
OLL-G45-12-230-2.7K-E14-FR ^{NEW}	12	176-264	2700	900	E14	180°	47 x 89	ЛОН 100	1/100	4650230 90060 9
OLL-G45-12-230-4K-E14-FR ^{NEW}	12	176-264	4000	960	E14	180°	47 x 89	ЛОН 100	1/100	4650230 90061 6
OLL-G45-12-230-6.5K-E14-FR ^{NEW}	12	176-264	6500	1020	E14	180°	47 x 89	ЛОН 100	1/100	4650230 90062 3
OLL-G45-12-230-2.7K-E27-FR ^{NEW}	12	176-264	2700	900	E27	180°	47 x 88	ЛОН 100	1/100	4650230 90063 0
OLL-G45-12-230-4K-E27-FR ^{NEW}	12	176-264	4000	960	E27	180°	47 x 88	ЛОН 100	1/100	4650230 90064 7
OLL-G45-12-230-6.5K-E27-FR ^{NEW}	12	176-264	6500	1020	E27	180°	47 x 88	ЛОН 100	1/100	4650230 90065 4