



Техническая спецификация

Статус	Регулярная
Серия	PROxima
Цвет	Желто-зеленый
Номин. напряжение	400В
Длина	55мм
Рабочая температура	-40...80°C
Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94	V0
Ширина/размер ячейки	23мм
Высота (на мин. возможной высоте установки)	37мм
Требуется торцевая пластина	Нет
Тип электрич. соединения 1	Винтовое соединение
Тип электрич. соединения 2	Винтовое соединение
Количество уровней	1
Количество зажимов на 1 уровень	4
Соединенные внутри уровни (между собой)	Нет
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода	2.5...25 / 6...35мм ²
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником	2.5...25 / 6...35мм ²
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника	2.5...25 / 6...35мм ²
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода	2.5...25 / 6...35мм ²
Материал изоляции корпуса	Полиамид (РА)
Позиция соединения	Сбоку (поперечное)
Номин. ток In	125А
Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e"	Нет