

# Сигнальные стойки K70



Светодиод

Описание	Тип	Код для заказа	Масса, кг
<b>Лампы для сигнальных стоек K70. Лампа Ва 15d, 42 мм, макс. 7 Вт для постоянного свечения или мигающего света</b>			
24 В, 5 Вт, AC/DC	KA4-1021	1SFA 616 923 R1028	0,009
115 В, 5 Вт, AC/DC	KA4-1118	1SFA 616 923 R1118	0,009
230 В, 5 Вт, AC/DC	KA4-1148	1SFA 616 923 R1148	0,009

<b>Светодиоды для сигнальных стоек K70, Ва 15d. Для 24 В AC/DC, 40 мА</b>			
● Красный	KA4-1021	1SFA 616 924 R1021	0,009
● Зеленый	KA4-1022	1SFA 616 924 R1022	0,009
● Желтый	KA4-1023	1SFA 616 924 R1023	0,009
● Синий	KA4-1024	1SFA 616 924 R1024	0,009
○ Белый	KA4-1025	1SFA 616 924 R1025	0,009



Основание

<b>Звуковые модули. Зуммер 85 дБ, непрерывный или пульсирующий сигнал, регулируемый</b>			
24 В AC/DC	KB70-3001	1SFA 616 071 R3001	0,11
115 В AC/DC	KB70-3101	1SFA 616 071 R3101	0,11
230 В AC/DC	KB70-1201	1SFA 616 071 R1201	0,12

<b>Сирена</b>			
Многофункциональная, 8 различных звуковых тонов, регулируемая громкость 100 дБ, 115 В AC	KS70-1104	1SFA 616 073 R1104	0,13
Многофункциональная, 8 различных звуковых тонов, регулируемая громкость 100 дБ, 230 В AC	KS70-1204	1SFA 616 073 R1204	0,12
Многофункциональная, 7 различных звуковых тонов, регулируемая громкость, дистанционное управление, 100 дБ, 24 В AC	KS70-2004	1SFA 616 073 R2004	0,12
Многофункциональная, 8 различных звуковых тонов, регулируемая громкость 100 дБ, 24 В AC/DC	KS70-3004	1SFA 616 073 R3004	0,12
Непрерывный «волновой» сигнал 108 дБ, 24 В DC	KS70-2002	1SFA 616 073 R2002	0,15



Монтажная колодка

<b>Основание</b>			
Для монтажа на трубке, крышка прилагается	KT70-1001	1SFA 616 075 R1001	0,15
Для монтажа на кронштейне или монтажной колодке, крышка прилагается	KT70-1002	1SFA 616 075 R1002	0,15

<b>Специальные части</b>			
<b>Монтажная колодка</b>			
Вывод кабеля сбоку	KA70-1001	1SFA 616 077 R1001	0,07
Магнитное основание	KA70-1002	1SFA 616 077 R1002	0,07

<b>Цоколь с трубкой</b>			
D=25 мм L=110 мм	KA70-1011	1SFA 616 077 R1011	0,06

<b>Цоколь для трубки</b>			
D=25 мм, пластик	KA70-1012	1SFA 616 077 R1012	0,03
D=25 мм, металл	KA70-1013	1SFA 616 077 R1013	0,32



Кронштейн

<b>Трубка, анодированный алюминий</b>			
D=25 мм L=250 мм	KA70-1021	1SFA 616 077 R1021	0,08
D=25 мм L=400 мм	KA70-1022	1SFA 616 077 R1022	0,12
D=25 мм L=800 мм	KA70-1023	1SFA 616 077 R1023	0,24

<b>Кронштейн</b>			
1-сторонний монтаж	KA70-1031	1SFA 616 077 R1031	0,07
2-сторонний монтаж	KA70-1032	1SFA 616 077 R1032	0,07
Для монтажа на трубке	KA70-1033	1SFA 616 077 R1033	0,07
Для монтаже на поверхности	KA70-1034	1SFA 616 077 R1034	0,07