



Установочные комплекты для автоматических выключателей серии Tmax

Вертикальная установка (фронтальное или заднее присоединение)

В состав комплекта входят крепежные кронштейны, монтажная плата и лицевая панель с винтами с фиксацией 1/4 оборота. Установка петель на лицевую панель возможна как справа, так и слева посредством специального комплекта PHFP0020.

Tmax	Кол-во полюсов	Тип аппарата	Высота (мм)	Кол-во аппаратов	Код заказа	Код производителя	Упаковка/шт.
12 модулей - Ш=400 мм							
XT1	3/4	F	300	1	PVBX1401	1STQ007908A0000	1/1
XT1	3/4	F - MO	300	1	PVBX1404	1STQ008465A0000	1/1
XT1	3/4	F - RHD	300	1	PVBX1405	1STQ007912A0000	1/1
XT1	3/4	P	300	1	PVBX1407	1STQ007914A0000	1/1
XT1	3/4	P - MO	300	1	PVBX1409	1STQ007916A0000	1/1
XT1	3/4	P - RHD	300	1	PVBX1427	1STQ007918A0000	1/1
XT1	4	F - RC	300	1	PVBX1423	1STQ007910A0000	1/1
XT1	3/4	F - MO	300	1	PVBX1404	1STQ008465A0000	1/1
XT2	3/4	F - MO	300	1	PVBX2404	1STQ008466A0000	1/1
XT2	3/4	F	300	1	PVBX2401	1STQ007921A0000	1/1
XT2	3/4	F - RHD	300	1	PVBX2405	1STQ007925A0000	1/1
XT2	3/4	P	300	1	PVBX2407	1STQ007927A0000	1/1
XT2	3/4	P - MO	300	1	PVBX2409	1STQ007931A0000	1/1
XT2	3/4	P - RHD	300	1	PVBX2427	1STQ007933A0000	1/1
XT2	3/4	W	300	1	PVBX2410	1STQ007935A0000	1/1
XT2	3/4	W - MO	300	1	PVBX2412	1STQ007937A0000	1/1
XT2	3/4	W - RHD	300	1	PVBX2400	1STQ007939A0000	1/1
XT2	4	F - RC	350	1	PVBX2423	1STQ007941A0000	1/1
XT2	4	W - RC	350	1	PVBX2417	1STQ007943A0000	1/1
XT3	3/4	F	300	1	PVBX3401	1STQ007945A0000	1/1
XT3	3/4	F - MO	300	1	PVBX3404	1STQ008467A0000	1/1
XT3	3/4	F - RHD	300	1	PVBX3405	1STQ007947A0000	1/1
XT3	3/4	P	300	1	PVBX3407	1STQ007949A0000	1/1
XT3	3/4	P - MO	300	1	PVBX3409	1STQ007952A0000	1/1
XT3	3/4	P - RHD	300	1	PVBX3427	1STQ007954A0000	1/1
XT3	4	F - RC	400	1	PVBX3423	1STQ007956A0000	1/1
XT4	3/4	F	300	1	PVBX4401	1STQ007960A0000	1/1
XT4	3/4	F - MO	300	1	PVBX4404	1STQ008468A0000	1/1
XT4	3/4	F - RHD	300	1	PVBX4405	1STQ007964A0000	1/1
XT4	3/4	P	350	1	PVBX4407	1STQ007966A0000	1/1
XT4	3/4	P - MO	350	1	PVBX4409	1STQ007970A0000	1/1
XT4	3/4	P - RHD	350	1	PVBX4427	1STQ007972A0000	1/1
XT4	3/4	W	350	1	PVBX4410	1STQ007974A0000	1/1
XT4	3/4	W - MO	350	1	PVBX4412	1STQ007976A0000	1/1
XT4	3/4	W - RHD	350	1	PVBX4400	1STQ007978A0000	1/1
XT4	4	F - RC	400	1	PVBX4423	1STQ007958A0000	1/1
XT4	4	W - RC	400	1	PVBX4417	1STQ007980A0000	1/1
T4	3/4	F	350	1	PVBT4406	1STQ007982A0000	1/1
T4	3/4	F - MO	350	1	PVBT4404	1STQ007984A0000	1/1
T4	3/4	F - RHD	350	1	PVBT4406	1STQ007982A0000	1/1
T4	4	F - RC	450	1	PVBT4423	1STQ007986A0000	1/1

Условные обозначения:

F	фиксированный
F - I	фиксированный с механической блокировкой
F - I-MO	фиксированный с моторным приводом и механической блокировкой
F - MO	фиксированный с моторным приводом
F - RC	фиксированный с блоком дифференциальной защиты
F - RHD	фиксированный с поворотной рукояткой
F & F - I	фиксированные с взаимной мех. блокировкой
P	втычной
P - I	втычной с механической блокировкой
P - I-MO	втычной с моторным приводом и механической блокировкой
P - MO	втычной с моторным приводом
P - RC	втычной с блоком дифференциальной защиты
P - RHD	втычной с поворотной рукояткой
W	выкатной
W - I	выкатной с механической блокировкой
W - I-MO	выкатной с моторным приводом и механической блокировкой
W - MO	выкатной с моторным приводом
W - RC	выкатной с блоком дифференциальной защиты
W - RHD	выкатной с поворотной рукояткой
W & W - I	два выкатных аппарата с взаимной механической блокировкой

Возможность монтажа блоков диф. защиты:

Tmax XT

Возможна установка блоков диф. защиты для аппаратов XT1-XT3;XT2-XT4. Для автоматических выключателей XT1-XT3 фиксированного исполнения совместная установка блока диф. защиты и высоких изолирующих крышек невозможна.

Tmax T

Возможна установка блока диф.защиты RC222 для Tmax T4 и T5.

Для монтажа комплектов необходимо заказать промежуточные стойки для установки в глубине шкафа PUK1800/ PUK2000 соответственно для шкафов высотой 1800/2000 мм. Промежуточные стойки не требуются при монтаже аппаратов Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 фиксированного исполнения и XT1, XT3 фиксированного исполнения с поворотной рукояткой в панели без секционирования. Для установки лицевых панелей необходимо заказать фиксированную несущую раму PFPF... либо поворотную раму PFPS... Для панелей с глубиной 300 мм уточните информацию на странице 3/21.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

> Таблицы быстрого выбора, стр. 3/4

> Подробная техническая информация, стр. 6/1

> Габаритные размеры, стр. 7/1