

# Система распределительных модулей CombiLine-M Для автоматических выключателей Tmax, M(B)A...T



MA290T

- Для установки стационарных версий Tmax XT1, 3-/4-полюсных, (76.2 мм/101.2 мм)  
Tmax T2, 3-/4-полюсных, (90 мм/120 мм)  
Tmax XT3, 3-/4-полюсных, (105 мм/140 мм)
- В пластроне сделан вырез, оставшуюся открытой часть выреза необходимо закрыть заглушками типа ZA, например ZA3P5
- С монтажным основанием и передвижными гайками M4 для установки Tmax
- Монтажные профили EDF/WR заказываются отдельно
- Не подходят для огнестойких оболочек, кроме MBA190T

Высота	Ширина	Аппарат	Ширина выреза	Полезная ширина				Глубина шкафа от	Комплект модуля не установлен		Установлено встроено в шкаф			
					RE	мм	FB		мм	Тип	мм	мм	мм	Тип
2	300	1	250	T1-XT3	216	199	24	■	■	120*3	MBA190T	2CPX041643R9999	MA190T	2CPX041120R9999
		2	500	T1-XT3	421	449	48	■	■	215	MBA290T	2CPX041644R9999	MA290T	2CPX041417R9999
		3	750	T1-XT3	687	699	72	■	■	260	MBA390T	2CPX041645R9999	MA390T	2CPX041418R9999

\*1 Монтаж на профиле EDF | \*2 Монтаж на WR-раме | \*3 В компактных распределительных щитах только 1 x Tmax XT1 с рычажным (max. I<sub>n</sub> up to 100 A)



MA191T



MA291T

- Для установки стационарных версий без приводов Tmax XT2, 3-/4-полюсных, (90 мм/120 мм)  
Tmax XT4, 3-/4-полюсных, (105 мм/140 мм), (max. 250 A)
- В MBA191T и MBA193T - пластрон с вырезом для трехполюсных Tmax
- В MBA291T и MBA391T - пластрон без выреза
- С монтажным основанием и передвижными гайками M4 для установки Tmax
- Монтажные профили EDF/WR заказываются отдельно
- Не подходят для огнестойких оболочек, кроме MBA191T

2	300	1	250	XT2	85	199	24	■	■	200	MBA191T	2CPX042841R9999	MA191T	2CPX042837R9999
		2	500	XT2	-	449	48	■	■	215	MBA291T	2CPX042842R9999	MA291T	2CPX042838R9999
		3	750	XT2	-	699	72	■	■	260	MBA391T	2CPX042843R9999	MA391T	2CPX042839R9999
3	450	1	250	XT4	101	199	36	■	■	200	MBA193T	2CPX042844R9999	MA193T	2CPX042840R9999

\*1 Монтаж на профиле EDF | \*2 Монтаж на WR-рам



MA292T

- Для установки стационарных версий без приводов Tmax T4, 3-полюсного, (105 мм), MBA192T  
Tmax T4, 4-полюсного, (140 мм), MBA292T  
Tmax T5, 3-/4-полюсного, (139.5 мм/186 мм), MBA292T
- В пластронах сделаны вырезы
- В монтажном основании сделаны отверстия для фиксации Tmax
- Монтажные профили EDF/WR заказываются отдельно
- Не подходят для огнестойких оболочек

3	450	1	250	T4	-	36	■	■	215	MBA192T	2CPX041646R9999	MA192T	2CPX041121R9999
		2	500	T4	-	72	■	■	215	MBA292T	2CPX041647R9999	MA292T	2CPX041122R9999
		2	500	T5	-	72	■	■	215	MBA292T	2CPX041647R9999	MA292T	2CPX041122R9999

\*1 Монтаж на профиле EDF | \*2 Монтаж на WR-рам

> Для заказа EDF/WR профилей см. стр. 2-74