



NLS-220V

СД-лента 3528/2835/5050



2835 (3528)



5050



2835 180/м



степень защиты IP67



индекс цветопередачи >70



диапазон рабочих температур -25 +50 °C



срок службы 50000 часов




гарантия 12 месяцев

- Надежные светодиоды Epistar
- ПВХ-оболочка обеспечивает защиту IP67

Код продукта	Количество СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Ширина ленты, мм	Цвет	Цветовая температура, К	Длина в рулоне, м	Шнур питания	Кол-во рулонов в коробке	Штрихкод
NLS-3528WW60-4.8-IP67-220V	60	4,8	1000	11	теплый белый	3000	20	есть	1	4670004 71771 4
NLS-3528CW60-4.8-IP67-220V	60	4,8	1000	11	дневной белый	6000	20	есть	1	4670004 71770 7
NLS-3528B60-4.8-IP67-220V	60	4,8	1000	11	синий	–	20	есть	1	4670004 71772 1
NLS-3528G60-4.8-IP67-220V	60	4,8	1000	11	зеленый	–	20	есть	1	4670004 71773 8
NLS-3528R60-4.8-IP67-220V	60	4,8	1000	11	красный	–	20	есть	1	4670004 71774 5
NLS-2835WW120-7-IP67-220V	120	7	1000	11	теплый белый	3000	20	есть	1	4670004 71927 5
NLS-2835CW120-7-IP67-220V	120	7	1000	11	дневной белый	6000	20	есть	1	4670004 71928 2
NLS-5050RGB30-7.2-IP67-220V	30	7,2	1000	13	RGB	–	20	нет	1	4670004 71775 2
NLS-5050RGB60-14.4-IP67-220V	60	14,4	1000	13	RGB	–	20	нет	1	4670004 71776 9
NLS-2835CW180-10-IP67-220V	180	10	1000	18	дневной белый	6500	20	есть	1	4650074 61646 9

NLSC-220

Аксессуары для СД-ленты 3528/2835/5050



- Удобство монтажа
- Соединение ленты без пайки

Код продукта	Наименование	Тип ленты	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NLSC-clip-3528-220	монтажная скоба	3528/2835	1000/10	4670004 71777 6
NLSC-clip-5050-220	монтажная скоба	5050	1000/10	4670004 71778 3
NLSC-clip-2835(180/M)-220	монтажная скоба	2835(180 шт./м)	1000/10	4650074 61786 2
NLSC-connector-3528-220	коннектор «лента–лента»	3528/2835	1000/5	4670004 71779 0
NLSC-connector-5050-RGB-220	коннектор «лента–лента»	5050	1000/5	4670004 71780 6
NLSC-connector-2835(180/M)-220	коннектор «лента–лента»	2835(180 шт./м)	1000/5	4650074 61783 1
NLSC-flexconnector-3528-220	гибкий коннектор «лента–лента»	3528/2835	1000/1	4650074 61647 6
NLSC-flexconnector-5050-RGB-220	гибкий коннектор «лента–лента»	5050	1000/1	4650074 61648 3
NLSC-flexconnector-2835(180/M)-220	гибкий коннектор «лента–лента»	2835(180 шт./м)	1000/1	4650074 61784 8
NLSC-cup-2835(180/M)-220	заглушка концевая	2835(180 шт./м)	1000/5	4650074 61787 9
NLSC-cup-3528-220	заглушка концевая	3528/2835	1000/5	4670004 71782 0
NLSC-cup-5050-220	заглушка концевая	5050	1000/5	4670004 71783 7

ND-CRGB-220V

Контроллеры для СД-ленты 220 В



диапазон рабочих температур -20 +60 °C



срок службы 50000 часов



гарантия 12 месяцев

- Создание световых сцен для лент RGB
- Подключение по схеме «общий анод»

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	IP	Кол-во статических сцен	Кол-во динамических сцен	Дистанционное управление	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-CRGB200PC-IP65-220V	0–200	65	1	7	нет	~220	220 DC	78 x 48 x 27	50/1	4670004 71785 1
ND-CRGB550RF-IP20-220V	0–550	20	7	13	радио	~220	220 DC	132 x 58 x 27	100/1	4670004 71784 4