



## Установочные комплекты для автоматических выключателей серии Tmax

### Горизонтальная установка (фронтальное или заднее присоединение)

В состав комплекта входят крепежные кронштейны, монтажная плата и лицевая панель с винтами с фиксацией 1/4 оборота. Установка петель на лицевую панель возможна как справа, так и слева посредством специального комплекта PHFP0020.

Tmax	Кол-во полюсов	Тип аппарата	Высота (мм)	Кол-во аппаратов	Код заказа	Код производителя	Упаковка/шт.
<b>24 модуля - Ш=600 мм</b>							
T5	3	W - RHD 400A	300	1	PHCT5314	1STQ007863A0000	1/1
T5	3/4	F 400A/630A	250	1	PHCT5406	1STQ007857A0000	1/1
T5	3/4	F - MO 400A/630A	250	1	PHCT5404	1STQ007859A0000	1/1
T5	3/4	F - RHD 400A/630A	250	1	PHCT5406	1STQ007857A0000	1/1
T5	3/4	P 400A	250	1	PHCT5426	1STQ007861A0000	1/1
T5	3/4	P - MO 400A	250	1	PHCT5409	1STQ008429A0000	1/1
T5	3/4	P - RHD 400A	250	1	PHCT5426	1STQ007861A0000	1/1
T5	3/4	W 400A	350	1	PHCT5414	1STQ007865A0000	1/1
T5	3/4	W - MO 400A	350	1	PHCT5412	1STQ008431A0000	1/1
T5	3/4	W - RHD 400A	350	1	PHCT5414	1STQ007865A0000	1/1
T5	3/4	F - I 400A/630A	600	2	PHCT5402	1STQ007868A0000	1/1
T5	3/4	F - I-MO 400A/630A	600	2	PHCT5403	1STQ008448A0000	1/1
T5	3/4	P - I 400A	600	2	PHCT5431	1STQ008449A0000	1/1
T5	3/4	P - I-MO 400A	600	2	PHCT5432	1STQ008450A0000	1/1
T5	3/4	W - I 400A	600	2	PHCT5425	1STQ008451A0000	1/1
T5	3/4	W - I-MO 400A	600	2	PHCT5411	1STQ008452A0000	1/1
T5	3/4	F - I 400A/630A	600	2	PHCT5402	1STQ007868A0000	1/1
T5	4	F - RC	250	1	PHCT5423	1STQ007866A0000	1/1
T6	3	F	300	1	PHCT6301	1STQ007877A0000	1/1
T6	3	F - MO	300	1	PHCT6304	1STQ007879A0000	1/1
T6	3	F - RHD	300	1	PHCT6305	1STQ007881A0000	1/1
T6	3	W	350	1	PHCT6314 ■	1STQ007891A0000	1/1
T6	3	W - MO	350	1	PHCT6312 ■	1STQ007889A0000	1/1
T6	3	W - RHD	350	1	PHCT6314 ■	1STQ007891A0000	1/1
T6	3/4	F	350	1	PHCT6401	1STQ007883A0000	1/1
T6	3/4	F - MO	350	1	PHCT6404	1STQ007885A0000	1/1
T6	3/4	F - RHD	350	1	PHCT6405	1STQ007887A0000	1/1
T6	3/4	W	500	1	PHCT6410 ■	1STQ007893A0000	1/1
T6	3/4	W - MO	500	1	PHCT6412 ■	1STQ007894A0000	1/1
T6	3/4	W - RHD	500	1	PHCT6400 ■	1STQ007896A0000	1/1
T6	3/4	F - I	700	2	PHCT6402	1STQ008165A0000	1/1
T6	3/4	F - I-MO	700	2	PHCT6403	1STQ008454A0000	1/1
T6	3/4	W - I	700	2	PHCT6425 ■	1STQ008167A0000	1/1
T6	3/4	W - I-MO	700	2	PHCT6411 ■	1STQ008456A0000	1/1
T7	3	F	300	1	PHCT7329	1STQ007898A0000	1/1
T7	3	F - I	300	1	PHCT7329	1STQ007898A0000	1/1
T7	3	F - I-MO	300	1	PHCT7329	1STQ007898A0000	1/1
T7	3	F - MO	300	1	PHCT7329	1STQ007898A0000	1/1
T7	3	F - RHD	300	1	PHCT7329	1STQ007898A0000	1/1
T7	3/4	F	350	1	PHCT7420	1STQ007899A0000	1/1
T7	3/4	F - MO	350	1	PHCT7420	1STQ007899A0000	1/1
T7	3/4	F - RHD	350	1	PHCT7420	1STQ007899A0000	1/1
T7	3/4	F - I	400	1	PHCT7418	1STQ007900A0000	1/1
T7	3/4	F - I-MO	400	1	PHCT7418	1STQ007900A0000	1/1
T7	3/4	W	500	1	PHCT7430 *	1STQ007902A0000	1/1
T7	3/4	W - I	500	1	PHCT7430 *	1STQ007902A0000	1/1
T7	3/4	W - I-MO	500	1	PHCT7430 *	1STQ007902A0000	1/1
T7	3/4	W - MO	500	1	PHCT7430 *	1STQ007902A0000	1/1
T7	3/4	W - RHD	500	1	PHCT7430 *	1STQ007902A0000	1/1

#### Условные обозначения:

F	фиксированный
F - I	фиксированный с механической блокировкой
F - I-MO	фиксированный с моторным приводом и механической блокировкой
F - MO	фиксированный с моторным приводом
F - RC	фиксированный с блоком дифференциальной защиты
F - RHD	фиксированный с поворотной ручкой
F & F - I	фиксированные с взаимной мех. блокировкой
P	вытяжной
P - I	вытяжной с механической блокировкой
P - I-MO	вытяжной с моторным приводом и механической блокировкой
P - MO	вытяжной с моторным приводом
P - RC	вытяжной с блоком дифференциальной защиты
P - RHD	вытяжной с поворотной ручкой
W	выкатной
W - I	выкатной с механической блокировкой
W - I-MO	выкатной с моторным приводом и механической блокировкой
W - MO	выкатной с моторным приводом
W - RC	выкатной с блоком дифференциальной защиты
W - RHD	выкатной с поворотной ручкой
W & W - I	два выкатных аппарата с взаимной механической блокировкой

#### Возможность монтажа блоков диф. защиты:

##### Tmax XT

Возможна установка блоков диф. защиты для аппаратов XT1-XT3;XT2-XT4. Для автоматических выключателей XT1-XT3 фиксированного исполнения совместная установка блока диф. защиты и высоких изолирующих крышек невозможна.

##### Tmax T

Возможна установка блока диф.защиты RC222 для Tmax T4 и T5.

■ С передними выводами возможно секционирование только по форме 1  
\* Только заднее присоединение

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Для монтажа комплектов необходимо заказать промежуточные стойки для установки в глубину шкафа PUK1800/PUK2000 соответственно для шкафов высотой 1800/2000 мм. Промежуточные стойки не требуются при монтаже аппаратов Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 фиксированного исполнения и XT1, XT3 фиксированного исполнения с поворотной ручкой в панели без секционирования. Для установки лицевых панелей необходимо заказать фиксированную несущую раму PFPF... либо поворотную раму PFPS... Для панелей с глубиной 300 мм уточните информацию на странице 3/21.

> Таблицы быстрого выбора, стр. 3/4

> Подробная техническая информация, стр. 6/1

> Габаритные размеры, стр. 7/1