

# Волна Мини




ПРОВЕРЕНО  
**LUMEN**

## Особенности


- Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием. Изготовлен методом литья под давлением.
- Светодиоды: Cree, Nichia, «Клевер».
- Современная групповая вторичная оптика, обеспечивающая эффективность до 90%. Материал оптической части – поликарбонат.
- Наличие гальванической развязки, защита от импульсных помех от 4 кВ (L-PE, N-PE). Защита от КЗ и ХХ, защита от перегрева.
- Светильник имеет универсальный узел крепления, который позволяет устанавливать его как на торшер, так и на кронштейн 50, 60 мм.
- Защитное силикатное закалённое стекло или поликарбонат.
- Замену источника питания можно осуществлять на объекте.
- Коэффициент пульсации менее 5%.
- Цвет корпуса по умолчанию RAL7040.

## Типы КСС

ORS



ORW



<b>IP65/54 IK08</b> Степень защиты	<b>I</b> Класс защиты от поражения эл. током	<b>&gt;0,95</b> Коэффициент мощности
<b>4 000 К</b> Цветовая температура	<b>&gt;70</b> Индекс цветопередачи	<b>-45... +40 °С</b> Температура эксплуатации
<b>230 ±10% В</b> Напряжение	<b>Применение</b> Городские улицы, неширокие дороги, двory, автостоянки, мосты, прилегающие территории, площади, коттеджные посёлки.	
<b>У1</b> Климатическое исполнение	<b>Соответствует ТР ТС</b> «Электромагнитная совместимость тех. средств» (ТР ТС 020/2011) «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)	



	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Волна Мини	608/614 мм*	302 мм	105 мм

\* 608 мм – Длина с узлом крепления У60  
614 мм – Длина с узлом крепления У50

## Таблица модификаций

Наименование		Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса макс., кг
<b>Волна Мини</b>	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (5100/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	18004	40	5 100	6,5
	GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (5100/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	18005	40	5 100	
	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У50 (7900/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	18006	60	7 900	
	GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У50 (7900/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	18007	60	7 900	
	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	18008	80	10 000	
	GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	18009	80	10 000	

## Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

GALAD Волна Мини LED - <sup>1</sup>40 - <sup>2</sup>ШБ / <sup>3</sup>У50 ( <sup>4</sup>5100 / <sup>5</sup>740 / <sup>6</sup>RAL7040 / <sup>7</sup>D / <sup>8</sup>0 / <sup>9</sup>IP65.54 / <sup>10</sup>SG / <sup>11</sup>ORS / <sup>12</sup>GEN1 )

1	Мощность:	40 Вт.
2	Тип оптики:	ШБ – Широкая боковая.
3	Тип крепления:	У – Универсальный; 50 / 60 – Диаметр, мм.
4	Световой поток:	5 100 лм.
5	Индекс цветопередачи:	7 – CRI≥70; 8 – CRI≥80.
	Цветовая температура:	40 – 4 000 К; 50 – 5 000 К.
6	Цвет корпуса:	RAL7040.
7	Источник питания:	D – электронный источник питания.
8	Варианты управления:	0 – без управления.
9	Степень защиты:	IP65.54 – IP65 (оптический отсеk); IP54 (электрический отсеk).
10	Тип защитного стекла:	SG – закалённое стекло;
11	Наименование линзы:	ORS / ORW – ШБ.
12	Номер поколения:	GEN1.
Доп.	Гарантия:	5 лет.