

<p>0 577 04 с кнопкой аварийной остановки, накладной вилкой, розетками с блокировкой-выключателем</p>	<p>0 577 20 укомплектован розетками с блокировкой-выключателем</p>	<p>0 589 26</p>	<p>0/25 В - 16 А Пан. с защ. трансф. 220/24 В 150 ВА без авт. выкл. с розеткой 2К 16 А 24 В IP44) для установки в щитки с лицевыми панелями 220x125 мм</p>	<p>0 572 94</p>	<p>380/415 В~, 63 А Низкое напряжение IP66/67 3К+3 Кат. № 0 577 03/04)</p>	<p>0 539 48 Адаптер Plexo для установки механизмов Mosaic (не входит в комплект поставки) 2 модуля</p>
		<p>0 572 95</p>	<p>20/25 В - 16 А Пан. с защ. трансф. 220/24 В 160 ВА и авт. выкл. 2А/6А с розеткой 2К 16 А 24 В IP44 для установки в щитки с лицевыми панелями 280x125 мм</p>	<p>0 572 95</p>	<p>380/415 В~, 63 А Низкое напряжение IP66/67 3К+3+Н (для щитков Кат. № 0 577 03/04)</p>	

ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ

Сверхнизкое напряжение (стр. 601)			IP44		
20/25 В~	16 А	2К	0 552 45		
	32 А	2К	0 552 95		
Бытового назначения (стр. 601)			IP54 ⁽³⁾		
250 В	16 А	2К+3	0 576 72/76		
Низкое напряжение (стр. 601-608)			IP44	IP66-67	
100/130 В~	16 А	2К+3	5 551 81	-	
		32 А	2К+3	5 551 84	5 553 84
200/250 В~	32 А	2К+3	5 552 84	5 554 84	
		63 А	2К+3	-	
380/415 В~	16 А	3К+3	5 551 88	5 553 88	
		3К+Н+3	5 551 89	5 553 89	
	32 А	3К+3	5 552 88	5 554 88	
		3К+Н+3	5 552 89	5 554 89	
	63 А	3К+3	-	5 555 88	
		3К+Н+3	-	5 555 89	

Возможные комбинации оснований с лицевыми панелями 220x125 мм

Кат. №	Кол-во розеток	Номинальный ток			Кол-во лицевых панелей		
		16 А	16 А или 32 А	63 А	0 577 12	0 577 13	0 577 17
С монтажной коробкой или основанием							
0 577 10 или 0 589 38	1 розетка	-	1	-	1	-	-
	2 розетки	2	-	-	-	1	-
0 577 05	2 розетки	-	2	-	2	-	-
		-	1	1	1	-	1
	3 розетки	-	-	2	-	-	2
		3	-	-	1	1	-
	4 розетки	2	1	-	1	1	-
		2	-	1	-	1	1
0 577 06	3 розетки	4	-	-	-	2	-
		-	3	-	3	-	-
	4 розетки	-	-	3	-	-	3
		-	1	2	1	-	2
	5 розеток	-	2	1	2	2	-
		2	1	1	1	1	1
		2	2	-	2	1	-
		2	-	2	-	1	2
6 розеток	4	1	-	1	2	-	
	4	-	1	-	2	1	
6 розеток	6	-	-	-	3	-	

ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ

Сверхнизкое напряжение (стр. 601)			IP44		
20/25 В~	16 А	2К	0 552 45		
	32 А	2К	0 552 95		
Бытового назначения (стр. 601)			IP54 ⁽³⁾		
250 В	16 А	2К+3	0 576 72/76		
Низкое напряжение (стр. 601-608)			IP44	IP66-67	
100/130 В~	16 А	2К+3	5 551 81	-	
		32 А	2К+3	5 551 84	5 553 84
200/250 В~	32 А	2К+3	5 552 84	5 554 84	
		63 А	2К+3	-	
380/415 В~	16 А	3К+3	5 551 88	5 553 88	
		3К+Н+3	0 573 01 ⁽⁵⁾	0 573 21 ⁽⁶⁾	
	32 А	3К+3	5 551 89	5 553 89	
		3К+Н+3	0 573 02 ⁽⁵⁾	0 573 22 ⁽⁶⁾	
	63 А	3К+3	5 552 88	5 554 88	
		3К+Н+3	5 552 89	5 554 89	

Возможные комбинации оснований с лицевыми панелями 280x125 мм

Кат. №	Кол-во розеток	Номинальный ток			Кол-во лицевых панелей			
		16 А	16 А или 32 А	63 А	0 577 18	0 577 23	0 577 19	0 577 14
С монтажной коробкой или основанием								
0 577 11 или 0 577 20	2 розетки	-	2	-	1	-	-	-
	2 розетки с блокировкой-выключателем	-	1	1	-	-	1	-
	3 розетки	-	-	-	-	1	-	-
0 577 03	4 розетки	3	-	-	-	-	-	1
		-	4	-	2	-	-	-
	4 розетки с блокировкой-выключателем	-	2	2	-	-	2	-
		-	3	1	1	-	1	-
	5 розеток	3	1	1	-	-	1	1
		3	2	-	1	-	-	1
0 577 04	6 розеток	6	-	-	-	-	-	2
		-	6	-	3	-	-	-
	6 розеток с блокировкой-выключателем	-	5	1	2	-	1	-
		-	4	2	1	-	2	-
		-	-	-	-	3	-	-
	7 розеток	3	2	2	-	-	2	1
		3	4	-	2	-	-	1
	8 розеток	3	3	1	1	-	1	1
		6	1	1	-	-	1	2
9 розеток	6	2	-	1	-	-	2	
	9	-	-	-	-	-	3	