



7 758 06 Aluminium



7 758 20 Aluminium



7 758 05 Aluminium

Таблица выбора лицевых панелей стр. 761-767
 Таблица выбора рамок и суппортов стр. 767-769

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
 Поставляется без лицевых панелей

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В~
10	7 758 01	Выключатель
10	7 758 06	Переключатель на 2 направления
10	7 758 07	Переключатель промежуточный
1	7 758 27	Переключатель промежуточный с подсветкой ⁽¹⁾
10	7 758 02	Выключатель 2-полюсный
10	7 756 00	Выключатель с подсветкой ⁽¹⁾
10	7 756 01	Выключатель с индикацией, с нейтралью ⁽²⁾
10	7 756 02	Переключатель на 2 направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7 758 20	Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью ⁽²⁾
10	7 758 22	Выключатель 2-полюсный с индикацией, с нейтралью ⁽²⁾
10	7 758 05	Выключатель двойной
1	7 758 25	Выключатель двойной с подсветкой на обе цепи ⁽³⁾
10	7 758 08	Переключатель на 2 направления двойной
10	7 756 08	Переключатель на 2 направления двойной с подсветкой ⁽³⁾
10	7 758 69	Выключатель двойной с индикацией на 2 цепи ⁽²⁾

⁽¹⁾ пост. с зеленой лампой 0,5 мА Кат. № 7 758 97

⁽²⁾ пост. с оранжевой лампой 1,0 мА Кат. № 7 758 98

⁽³⁾ пост. с 2 зелеными лампами 0,5 мА Кат. № 7 758 97

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели 16 A - 250 В~
10	7 756 04	Выключатель
10	7 756 06	Переключатель на 2 направления
10	7 756 05	Выключатель 2-полюсный
10	7 756 09	Переключатель на 2 направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7 756 81	Выключатель 2-полюсный с индикацией ⁽²⁾
		Датчики движения 230В~ 50/60 Гц Совместимы со светодиодными и компактными люминесцентными лампами Угол обнаружения 180° Дальность обнаружения 8 м Двухпроводный (без нейтрали) Номинальная нагрузка по типам ламп: - Светодиодные : от 3 до 100 Вт - Компактные люминесцентные : от 3 до 100 Вт - Светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные лампы с ферромагнитным или электронным балластом: от 3 до 250 ВА - Галогенные и лампы накаливания 230 В: от 3 до 250 Вт Допускается параллельное подключение нескольких датчиков. Регулировка задержки отключения освещения от 10 с до 10 мин. Регулировка уставки уровня освещенности от 5 до 1275 люкс. Поставляются в сборе с лицевой панелью. Замена лицевых панелей не допускается Белый.
1	7 756 72	Трехпроводный (с нейтралью) Номинальная нагрузка по типам ламп: - Светодиодные : до 250 Вт - Компактные люминесцентные : до 250 Вт - Светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные лампы с ферромагнитным или электронным балластом: до 500 ВА - Галогенные и лампы накаливания 230 В: до 1000 Вт Допускается параллельное подключение нескольких датчиков. Регулировка задержки отключения освещения от 10 с до 10 мин. Регулировка уставки уровня освещенности от 5 до 1275 люкс. Поставляются в сборе с лицевой панелью. Замена лицевых панелей не допускается. Белый.
1	7 756 73	Белый.