

# Лоток угловой вертикальный поворот вниз (ЛУНГ-90)



## Технические характеристики

стандартный

толщина металла

(при ширине лотка до 250 мм): 1 мм

(свыше 300 мм): 1,2 мм

облегченный

(при ширине лотка до 250 мм): 0,7 мм

(свыше 300 мм): 1 мм

усиленный

толщина металла: 1,5 мм

Ширина лотка (В): 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 мм

Высота борта (Н): 25, 50, 65, 100, 150 и 200 мм

Тип замка: v-образный

Тип лотка: глухой (перфорация отсутствует)

Тип соединения: встык

Тип обработки: оцинкованные, полимерное покрытие

## Описание

Лотки изготавливаются из стали толщиной 1 или 1,2 мм с полимерно-порошковым или цинковым покрытием. По желанию заказчика толщина стали может быть 0,7 или 1,5 мм. В лотках данного типа перфорация отсутствует. Соединение ЛУНГ с прямыми лотками

производится стандартными крепежными изделиями, без использования соединителей лотков. Лоток угловой вертикальный поворот вниз 90 град. глухой (ЛУНГ-90) применяется для поворота трассы кабельной линии вниз на 90 град. при прокладке проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий.