

Хомуты, устойчивые к воздействию ультрафиолета



Назначение

- фиксация и крепление проводов вне помещений.

Особенности

- в состав хомутов введены стабилизаторы, которые позволяют хомутам сохранять свои свойства при сильном воздействии УФ в течении 10 лет;
- рабочая температура – от –40 до 105 °С;
- не содержат галогенов.

Хомут, мм		Стойкость к растяжению, Н	Цвет	Упаковка, шт.	Код
ширина	длина				
7,5	365	540	черный	100	25327UV

Многоразовые хомуты



Назначение

- для временной или постоянной фиксации проводов.

Особенности

- не содержат галогенов;
- возможно повторное использование изделий.

Хомут, мм		Цвет	Упаковка, шт.	Код
ширина	длина			
7,5	350	черный	100	25354

Морозостойкие хомуты из полиамида 12



Назначение

- фиксация и крепление проводов вне помещений.

Особенности

- не содержат галогенов;
- плоский замок с системой внешних зубов делают эти кабельные хомуты идеальными для подвешенных линий, предотвращая повреждения изоляции;
- высокая устойчивость к маслам, маслосодержащим продуктам и растворителям;
- ограниченная устойчивость к кислотам;
- рабочая температура от –45 до +85 °С.

Хомут, мм		Замок	Стойкость к растяжению, Н	Упаковка, шт.	Код
ширина	длина				
6	290	одинарный	280	100	26452
9	760	двойной	540	100	26457