

SPX

аксессуары



6 052 18



6 052 23




6 052 26



6 052 49



6 052 30



6 052 45



6 052 46

| Упак. | Кат. № | Крепежные аксессуары | | |
|-------|----------|---|-------------------|----------------------|
| | | Зажимы для подключения Для гибкой медной шины, жестких и гибких медных многожильных кабелей | | |
| | | Сечение | | |
| | | Проводник (мм ²) | Гибкая шина (мм) | Типоразмер SPX |
| 3 | 6 052 18 | 1,5-70 | 12 x 10 | 00 |
| 3 | 6 052 19 | 70-150 | 18 x 7-18 | 1 |
| 3 | 6 052 20 | 120-240 | 21 x 5-19 | 2 |
| 3 | 6 052 21 | 150-300 | 25 x 7-20 | 3 |
| | | Зажимы для подключения шины Для жестких и гибких медных и алюминиевых многожильных кабелей | | |
| | | Сечение | | |
| | | Проводник (мм ²) | Гибкая рейка (мм) | Типоразмер SPX |
| 3 | 6 052 22 | 16-70 | 12 x 8 | 00 |
| 3 | 6 052 23 | 70-150 | 18 x 10 | 1 |
| 3 | 6 052 24 | 120-240 | 21 x 15 | 2 |
| 3 | 6 052 25 | 150-300 | 25 x 20 | 3 |
| | | Соединитель для разветвления, с 3 входами Крепление винтами M8 | | |
| 3 | 6 052 26 | 3 входа для проводов 1,5-16 мм ² | | Типоразмер SPX 00 |
| | | Крышка для зажимов Закрепляется сверху или снизу разъединителя | | |
| | | Исполнение | Типоразмер | |
| 1 | 6 052 49 | С монтажной пластиной | 00 | |
| 1 | 6 052 31 | Со сборной рейкой | 00 | |
| 1 | 6 052 32 | Для всех типов | 1 | |
| 1 | 6 052 33 | Для всех типов | 2 | |

| Упак. | Кат. № | Сигнальный переключатель | |
|-------|----------|---|------------------------------------|
| | | Для индикации положения крышки | |
| 1 | 6 052 30 | Переключающий контакт 5 А 250 В AC; 4 А 30 В DC | Типоразмер SPX 000, 00, 1, 2, 3 |
| | | Запираемая лицевая панель В закрытом положении крышка может быть заперта замком толщиной 4-7 мм | |
| 1 | 6 052 37 | Типоразмер SPX 1, 2, 3 | |
| | | Комплект для крепления на рейку TH 35 | |
| 1 | 6 052 45 | Для 1 разъединителя | Типоразмер SPX 000 |
| | | Суппорт для распредел. шин, расстояние между фазными проводниками 60 мм Суппорт для плоских жестких медных шин размера 12, 15, 20, 25, 30 x 5-10 мм Позволяют устанавливать на сборную шину разъединители SPX с промежутком 60 мм. Благодаря наличию встроенной монтажной пластины возможна установка непосредственно в распределительный шкаф на несущие стойки распределительных шкафов с помощью крепежных реек (модели SPX 000, 00, Кат. № 6 090 01; SPX 1, 2, 3, Кат. № 6 090 03) Моменты затяжки: Md = 4 Нм Необходима жесткость и прочность обеспечивается внутренними стойками Максимальная температура: Tmax. = 120°C | |
| 10 | 6 052 46 | ЗП | Типоразмер SPX 000, 00, 1, 2, 3 |