

Промышленные разъемы P17 Tempra Pro 16 и 32 А - IP 44


розетки, вилки, мобильные розетки, накладные вилки и розетки с блокировкой и выключателем



5 552 58



5 551 88



5 551 08



5 551 28



5 551 28

Технические характеристики стр. 525-527

Упак.	Кат. №		Накладные розетки
	IP 44		
	16 A	32 A	Возможно два регулируемых угла наклона (5° или 25°). С подготовленными отверстиями для кабельных вводов и заглушками Кабельные вводы заказываются отдельно
10	5 551 51	5 552 51	
10	5 551 52		100/130 В~
			2К+3
			3К+3
			200/250 В~
10	5 551 54	5 552 54	2К+3
10	5 551 55	5 552 55	3К+3
10	5 551 56	5 552 56	3К+Н+3
			380/415 В~
10	5 551 57	5 552 57	2К+3
10	5 551 58	5 552 58	3К+3
10	5 551 59	5 552 59	3К+Н+3

Упак.	Кат. №		Встраиваемые наклонные розетки
	IP 44		
	16 A	32 A	Могут устанавливаться на сплошных лицевых панелях или лицевых панелях с отверстиями (стр. 520) и в коробках для скрытого монтажа (стр. 520)
10	5 551 81	5 552 81	
			100/130 В~
			2К+3
			200/250 В~
10	5 551 84	5 552 84	2К+3
10	5 551 85	5 552 85	3К+3
10	5 551 86	5 552 86	3К+Н+3
			380/415 В~
10	5 551 88	5 552 88	3К+3
10	5 551 89	5 552 89	3К+Н+3

Упак.	Кат. №		Встраиваемые прямые розетки с уменьшенным фланцем
	IP 44		
	16 A	32 A	Устанавливаются только на сплошных лицевых панелях Кат. № 0 577 15/16 (стр. 520)
5	0 573 51		
			100/130 В~
			2К+3
			200/250 В~
5	0 573 54	0 580 54	2К+3
			380/415 В~
5	0 573 58	0 580 58	3К+3
5	0 573 59	0 580 59	3К+Н+3

Упак.	Кат. №		Встраиваемые розетки с блокировкой-выключателем (уменьшенный фланец)
	IP 44		
	16 A		Размеры: 125 x 105 мм Устанавливаются только на лицевых панелях Кат. № 577 23 (стр. 520)
1	0 573 00	0 573 20	
			200/250 В~
			2К+3
			380/415 В~
1	0 573 01	0 573 21	3К+3
1	0 573 02	0 573 22	3К+Н+3

Упак.	Кат. №		Мобильные розетки
	IP 44		
	16 A	32 A	Поставляются в разобранном виде Безинструментальная фиксация кабеля и сборка разъема
10	5 551 01	5 552 11	
10	5 551 02		100/130 В~
			2К+3
			3К+3
			200/250 В~
10	5 551 04	5 552 14	2К+3
10	5 551 05	5 552 15	3К+3
10	5 551 06	5 552 16	3К+Н+3
			380/415 В~
10	5 551 07	5 552 17	2К+3
10	5 551 08	5 552 18	3К+3
10	5 551 09	5 552 19	3К+Н+3

Упак.	Кат. №		Прямые вилки
	IP 44		
	16 A	32 A	Поставляются в разобранном виде Безинструментальная фиксация кабеля и сборка разъема
10	5 551 21	5 552 31	
10	5 551 22		100/130 В~
			2К+3
			3К+3
			200/250 В~
10	5 551 24	5 552 34	2К+3
10	5 551 25	5 552 35	3К+3
10	5 551 26	5 552 36	3К+Н+3
			380/415 В~
10	5 551 27	5 552 37	2К+3
10	5 551 28	5 552 38	3К+3
10	5 551 29	5 552 39	3К+Н+3

Упак.	Кат. №		Вилки с переключателем фаз
	IP 44		
	16 A	32 A	Прямые вилки. В кабельную вилку встроено устройство, позволяющее с помощью отвёртки изменять положение двух фазных контактов. Переключение осуществляется со стороны контактов. Например, для изменения направления вращения трехфазного электродвигателя
5	0 574 40	0 581 40	
5	0 574 41	0 581 41	380/415 В~
			3К+3
			3К+Н+3

Упак.	Кат. №		Накладные вилки
	IP 44		
	16 A	32 A	Поставляются в разобранном виде Безинструментальная фиксация кабеля и сборка разъема
10	0 575 81	0 582 81	
			100/130 В~
			2К+3
			200/250 В~
5	0 575 84	0 582 84	2К+3
5	0 575 85		3К+3
5	0 575 86	0 582 86	3К+Н+3
			380/415 В~
5	0 575 88	0 582 88	3К+3
5	0 575 89	0 582 89	3К+Н+3

Упак.	Кат. №		Защитные заглушки
	IP 44		
	16 A		Для накладных и мобильных вилок
10	0 521 25		
			2К+3, 16 А
5	0 521 26		3К+3, 16 А
5	0 521 27		3К+Н+3, 16 А / 2К+3 и 3К+3, 32 А
5	0 527 99		3К+Н+3, 32 А