


Модульные настенные коробки для ЭУИ серии "Viva", IP 40

Двухмодульная настенная коробка



Назначение:


- открытая установка розеток и выключателей серии "Viva".

Характеристики:

- материал – АБС-пластик;
- цвет – серый RAL 7035;
- температура эксплуатации от –25 до +60 °С;
- степень защиты – IP 40;
- рекомендуется для использования внутри сухих помещений.

Кол-во модулей	Степень защиты	Геометрические размеры (ШхВхГ), мм	Упаковка, шт.	Код
2	IP 40	70x85x55	10	54640

Четырехмодульная настенная коробка



Назначение:

- открытая установка розеток и выключателей серии "Viva".


Характеристики:

- материал – АБС-пластик;
- цвет – серый RAL 7035;
- температура эксплуатации от –25 до +60 °С;
- степень защиты – IP 40;
- рекомендуется для использования внутри сухих помещений.

Кол-во модулей	Степень защиты	Геометрические размеры (ШхВхГ), мм	Упаковка, шт.	Код
4	IP 40	142x85x55	10	54740

Пыле- и влагозащищенные модульные настенные коробки для ЭУИ серии "Viva", IP 55

Двухмодульная настенная коробка



Назначение:


- открытая установка розеток и выключателей серии "Viva".

Характеристики:

- материал – АБС-пластик;
- цвет – серый RAL 7035;
- температура эксплуатации от –25 до +60 °С;
- степень защиты – IP 55;
- рекомендуется для использования во влажных и запыленных помещениях.

Кол-во модулей	Степень защиты	Геометрические размеры (ШхВхГ), мм	Упаковка, шт.	Код
2	IP 55	70x85x63	10	54655

Четырехмодульная настенная коробка



Назначение:

- открытая установка розеток и выключателей серии "Viva".

Характеристики:

- материал – АБС-пластик;
- цвет – серый RAL 7035;
- температура эксплуатации от –25 до +60 °С;
- степень защиты – IP 55;
- рекомендуется для использования во влажных и запыленных помещениях.

Кол-во модулей	Степень защиты	Геометрические размеры (ШхВхГ), мм	Упаковка, шт.	Код
4	IP 55	142x85x63	10	54755