



Техническая спецификация

| | |
|---|----------------------------------|
| Статус | Регулярная |
| Серия | PROxima |
| Цвет | Серый |
| Номин. напряжение | 400В |
| Длина | 55мм |
| Рабочая температура | -40...80°C |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
| Ширина/размер ячейки | 23мм |
| Высота (на мин. возможной высоте установки) | 37мм |
| Требуется торцевая пластина | Нет |
| Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
| Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
| Количество уровней | 1 |
| Количество зажимов на 1 уровень | 4 |
| Соединенные внутри уровни (между собой) | Нет |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 2.5...25 / 6...35мм ² |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | 2.5...25 / 6...35мм ² |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | 2.5...25 / 6...35мм ² |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 2.5...25 / 6...35мм ² |
| Материал изоляции корпуса | Полиамид (РА) |
| Позиция соединения | Сбоку (поперечное) |
| Номин. ток In | 125А |
| Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" | Нет |