



# SKD

3 года  
гарантия

IC  
115-275В

RA  
>80

Коэффициент  
пульсаций  
<2%

## НОВИНКА

Светильник светодиодный встраиваемый направленного света с регулируемым углом «Карданный»



Артикул		SKD-1z-36-40K-W09	STR-1z-36-40K-W20	STR-1z-36-40K-W30
Цветовая температура, К			4000К	
Цвет корпуса			белый	
Напряжение питания (переменного тока), В			115-275В	
Потребляемая мощность, Вт	если z = 1	1x9Вт	1x20Вт	1x30Вт
	если z = 2	2x9Вт	2x20Вт	2x30Вт
	если z = 3	3x9Вт	3x20Вт	3x30Вт
Световая отдача, Лм/Вт			90	
Световой поток, Лм	если z = 1	810	1800	2700
	если z = 2	1620	3600	5400
	если z = 3	2430	5400	8100
Коэффициент цветопередачи (Ra)			>80	
Коэффициент пульсации (IRF), %			<2%	
Тип кривой силы света		концентрированная (К), 36°		
Коэффициент мощности (PF), cos φ		>0.7	>0.85	>0.9
Габариты (ДхШхГ), мм	если z = 1	130x130x100	150x150x110	185x185x130
	если z = 2	225x130x100	270x150x110	335x185x130
	если z = 3	320x130x100	390x150x110	485x185x130
Установочные размеры (ДхШхГ), мм	если z = 1	105x105x100	125x125x110	165x165x130
	если z = 2	200x105x100	245x125x110	315x165x130
	если z = 3	300x105x100	365x125x110	465x165x130

- ▶ Предназначен для акцентного освещения в торговых и общественных пространствах, а также в интерьерах в стиле hi-tech.
- ▶ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.