



ДПО46 Contur

676322.011.TY

ПРИМЕНЕНИЕ


Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Повышенная степень защиты обеспечивается полиуретановой прокладкой по всему контуру.
- Высокая энергоэффективность, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, есть возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением.
- Прочный рассеиватель из поликарбоната.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.



ДПО46-38-801 Contur F 840



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.
Рассеиватель	Поликарбонат, изготовлен методом литья. Крепится к корпусу поворотными замками.
Уплотнительная прокладка	Пенополиуретан. Изготовлена методом литья под давлением.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,98.
Установка	Монтаж индивидуально. Устанавливается на несущую поверхность.


РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Contur F	коммерческое название.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура T _{цв} : 4000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	8 - рассеиватель замкнутый по контуру.
Вторая цифра	0 - базовое исполнение.
Третья цифра (рассеиватель)	1 - опаловый IP44.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	L	Размеры, мм		
		B	H	Axa (A)
ДПО46-19 Contur F	660	190	85	600
ДПО46-37 Contur F	640	640	85	450x300
ДПО46-38 Contur F	1270	190	85	600
ДПО46-48 Contur F	640	640	85	450x300
ДПО46-76 Contur F	1270	190	85	600



Уплотнительная прокладка по контуру корпуса



Крепление рассеивателя замками

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДПО46-19-801 Contur F 840	1046019801	19	1625	86	2.10
ДПО46-37-801 Contur F 840	1046037801	38	3250	86	4.20
ДПО46-38-801 Contur F 840	1046038801	38	3250	86	3.40
ДПО46-48-801 Contur F 840	1046048801	48	4130	86	4.40
ДПО46-76-801 Contur F 840	1046076801	76	6535	86	3.60

ЛПО46 Contur

ТУ 16-92 ИДЖЦ 676321.011.ТУ

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Повышенная степень защиты обеспечивается полиуретановой прокладкой по всему контуру.
- Простота обслуживания. Удобные защелки упрощают обслуживание светильника.
- Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерное светораспределение.




ЛПО46-2x36-811 Contur HF



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.
Рассеиватель	Поликарбонат, изготовлен методом литья. Крепится к корпусу поворотными замками.
Уплотнительная прокладка	Пенополиуретан. Изготовлена методом литья под давлением.
Технические данные	В зависимости от модификации комплектуются: ЭмПРА, 220В, 50 Гц; ЭПРА, коэффициент мощности не менее 0,96. Возможна установка блока аварийного питания.
Установка	Монтаж индивидуально. Устанавливается на несущую поверхность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	L	Размеры, мм		
		B	H	Аха (А)
ЛПО46-1x14/24 Contur	660	106	85	450
ЛПО46-1x28/54 Contur	1270	106	85	450
ЛПО46-2x14/24 Contur	660	106	85	450
ЛПО46-2x28/54 Contur	1270	106	85	600
ЛПО46-4x14 Contur	640	640	85	450x300
ЛПО46-1x18 Contur	660	106	85	450
ЛПО46-1x36 Contur	1270	106	85	600
ЛПО46-2x18 Contur	660	190	85	450
ЛПО46-2x36 Contur	1270	190	85	600
ЛПО46-4x18 Contur	640	640	85	450x300

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Contur	коммерческое название.
HF	HF - ЭПРА А2.
БАП	наличие блока аварийного питания.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	8 - рассеиватель замкнутый по контуру.
Вторая цифра	0 - ЭмПРА (PF не менее 0,85); 1 - ЭПРА А2.
Третья цифра (рассеиватель)	1 - опаловый IP44; 2 - опаловый IP54.

Наименование	Код	Масса, кг
ЛПО46 Contur для ЛЛ T5 G5 IP44		
ЛПО46-2x14-811 Contur HF	1046214811	1.70
ЛПО46-2x28-811 Contur HF	1046228811	2.50
ЛПО46-2x54-811 Contur HF	1046254811	2.50
ЛПО46-4x14-811 Contur HF	1046414811	4.40
ЛПО46 Contur для ЛЛ T8 G13 IP44		
ЛПО46-1x18-811 Contur HF	1046118811	1.40
ЛПО46-1x36-811 Contur HF	1046136811	1.80
ЛПО46-2x18-801 Contur	1046218801	3.00
ЛПО46-2x18-811 Contur HF	1046218811	2.10
ЛПО46-2x36-801 Contur	1046236801	4.20
ЛПО46-2x36-811 Contur HF	1046236811	3.40
ЛПО46-2x36-811 Contur HF БАП	1046236861	4.40
ЛПО46-4x18-811 Contur HF	1046418811	4.40
ЛПО46-4x18-811 Contur HF БАП	1046418861	5.40
ЛПО46 Contur для ЛЛ T8 G13 IP54		
ЛПО46-2x18-812 Contur HF	1046218812	2.10
ЛПО46-2x36-812 Contur HF	1046236812	3.40
ЛПО46-2x36-812 Contur HF БАП	1046236862	4.40
ЛПО46-4x18-812 Contur HF	1046418812	4.40
ЛПО46-4x18-812 Contur HF БАП	1046418862	5.40