

# Механизмы Valena™ IN'MATIC

система звуковой трансляции



7 521 42 + 7 543 06



7 520 38 + 7 554 50  
+ 7 540 91



7 520 37 + 7 554 40  
+ 7 541 21



7 520 39 + 7 554 62  
+ 7 541 37



7 520 36 + 7 554 35  
+ 7 555 41

Механизмы Valena In'Matic поставляются с металлическими суппортами для монтажа на захватах или винтах. Механизмы поставляются с лицевой панелью. Используются с рамками Valena Life или Valena Allure. Поставляются с прозрачной крышкой для защиты от загрязнений. Упакованы в профессиональную упаковку.

Упак.	Кат. №	Звуковая трансляция
		<b>FM-тюнер с RDS, с ЖК-дисплеем и блоком питания</b> Механизм поставляется с лицевой панелью Встроенный блок питания 230 В. Ручная и автоматическая настройка станций (поиск RDS). Запоминание 10 радиостанций. Встроенная антенна. Настройка громкости, баланса, НЧ и ВЧ. Дополнительный вход (гнездо Ø 3,5 мм) для подключения MP3 плеера (кабель не поставляется). Совместим с динамиками 4/8 или 16 Ом. Стерео или моно выход. Выходная мощность 2 x 3 Вт. Отображение названия станции, создание 2 списков любимых станций (по 8 в каждом). Функция будильника (2 настройки времени). Выбор динамиков (левый или правый) для каждой настройки будильника. Функция таймера. Вкл/Откл. (ручное/автоматическое), индикация электропитания. Поставляется с универсальной двухместной монтажной коробкой Fatibox Кат. № 0 801 02 (глубина 40 мм). Устанавливается в рамке на пять модулей.
1	7 521 42	Белый Valena Life / Valena Allure (общий Кат. №)
1	7 522 42	Слоновая кость Valena Life / Valena Allure (общий Кат. №)
1	7 523 42	Алюминий Valena Life / Valena Allure (общий Кат. №)
1	7 554 08	Антрацит Valena Allure
1	7 554 09	Жемчуг Valena Allure
1	7 520 38	<b>Аудио-вход с блоком питания</b> Используется для подключения воспроизводящего устройства в качестве основного источника звука (смартфон, планшет, Hi-Fi система, ПК и т.д.) через гнездо Ø 3,5 мм (кабель не поставляется). Обеспечивает электропитанием локальный модуль управления Кат. № 7 520 37 для трансляции музыки в помещении (по 1 модулю на помещение) Поставляется с модульным блоком питания 15 В, 60 Вт шириной 4,5 DIN модуля
1	7 520 37	<b>Локальный модуль управления с ЖК-дисплеем</b> Оснащен ЖК-дисплеем, для выбора источника воспроизведения: основного (например Hi-Fi система) или портативного (напр. MP3 плеер), подключенного к модулю через кабель с разъемом Ø 3,5 мм (не поставляется). Стерео-выход 2 x 1,5 Вт. Настройка громкости, баланса, низких и высоких частот. Отображает время. Встроенный будильник (звуковой сигнал или музыка). Встроенный микрофон позволяет отвечать на входящие вызовы внутренней связи. Совместим с динамиками 4-8 или 16 Ом.
1	7 520 39	<b>Модуль расширения с функцией внутренней связи</b> Используется с локальным модулем стерео управления, не требует дополнительного электропитания. Может использоваться для трансляции радио на один модуль управления. Автоматическая или ручная настройка станции. Функция домофона (вызов в одно или несколько помещений имеет приоритет над трансляцией музыки). Функция радиояни. Упрощенный доступ к функциям местного управления через соответствующие переключатели.

Упак.	Кат. №	Звуковая трансляция Bluetooth
1	7 520 36	<b>Модуль Bluetooth</b> Предназначен для беспроводного приёма и трансляции музыки от смартфонов и т.п. Дополнительный НЧ вход (разъем 3,5 мм) Выход стерео или моно. Мощность каналов 2x1 Вт Питание 15 В Блок питания Кат. № 0 673 22 (заказывается отдельно)
1	0 673 22	<b>Блок питания модуля Bluetooth для монтажа за подвесным потолком</b> Электропитание 230 В~ Выход 15 В= 3,5 Вт Устанавливается в монтажную коробку Р1ехо Кат. № 0 896 52
1	0 673 27	<b>Динамики</b> Подключаются к соответствующим устройствам системы звуковой трансляции <b>Для монтажа в подвесном потолке</b> Белый Глубина 27 мм Диаметр отверстия: 65 мм Выступают на высоту: 11 мм Мощность: 2 Вт - 16 Ом - 2"
1	L4566/10	Оборудован защелками для крепления Динамик 8 Ом для монтажа в подвесном потолке и гипсокартоне L = 100 мм - мощность 20 Вт - белый