



## FLOODLIGHT

- Широкий ассортимент продукции: 6 версий мощности, 3 цветовые температуры
- Сниженный слепящий эффект — матированное стекло
- Прочный компактный корпус из литого алюминия
- Замена прожекторов заливающего света с ГЛ до 1500 Вт
- Предустановлен кабель



## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады зданий | Общественные места | Строительные площадки  
Туннели | Автомобильные парковки

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Залив. Вт	Лм	Свет		В	IP	ДхВхШ, мм	Срок службы, ч		T <sub>c</sub>
<b>DOWNLIGHT SLIM</b>												
FLOODLIGHT 20W/1300/3000K BK RU	4058075176577	20	150	1300	3000 К – теплый	110	220-240	65	150x43x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 20W/1440/4000K BK RU	4058075176591	20	150	1440	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	150x43x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 20W/1440/6500K BK RU	4058075176614	20	150	1440	6500 К – холодный	110	220-240	65	150x43x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 30W/1950/3000K BK RU	4058075176638	30	200	1950	3000 К – теплый	110	220-240	65	185x162x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 30W/2160/4000K BK RU	4058075176652	30	200	2160	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	185x162x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 30W/2160/6500K BK RU	4058075176676	30	200	2160	6500 К – холодный	110	220-240	65	185x162x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 50W/3240/3000K BK RU	4058075176690	50	400	3240	3000 К – теплый	110	220-240	65	245x192x28	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 50W/3600/4000K BK RU	4058075176713	50	400	3600	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	245x192x28	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 50W/3600/6500K BK RU	4058075176737	50	400	3600	6500 К – холодный	110	220-240	65	245x192x28	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 100W/7800/4000K BK RU	4058075183469	100	750	7800	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	330x271x33	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 100W/7800/6500K BK RU	4058075183483	100	750	7800	6500 К – холодный	110	220-240	65	330x271x33	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 150W/11700/4000K BK RU	4058075183506	150	1000	11700	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	372x292x53	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 150W/11700/6500K BK RU	4058075183513	150	1000	11700	6500 К – холодный	110	220-240	65	372x292x53	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 200W/15600/4000K BK RU	4058075183520	200	1500	15600	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	412x332x64	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 200W/15600/6500K BK RU	4058075183537	200	1500	15600	6500 К – холодный	110	220-240	65	412x332x64	25000	-	-30... + 50

<sup>1</sup> Подробные условия гарантии см. [ledvance.com.ru/guarantee](http://ledvance.com.ru/guarantee) | <sup>2</sup> Диммируемый с DALI

