

Система управления освещением

Автономные датчики со встроенным релейным блоком, 1 выход



0 697 80



0 784 54

Технические характеристики стр. 958-959

Автоматическое управление освещением в редко используемых зонах (гаражи, кладовки, коридоры...) при непродолжительном нахождении в них людей.

Уровень естественного освещения - низкий или отсутствует

Режим работы: автоматическое вкл/выкл при обнаружении движения

Ручная регулировка порога уровня естественного освещения и временной задержки поворотным регулятором/отверткой

Упак.	Кат. №	Потолочный автономный ИК датчик движения 360° со встроенным релейным блоком	Упак.	Кат. №	Датчики настенные со встроенным релейным блоком Площадь обнаружения 45 м²
1	0 489 44	<p>ИК датчик 360° Диаметр зоны обнаружения 8м Задержка по времени от 10 сек до 10 мин Порог освещенности от 10 Люкс до 1275 Люкс Нагрузка 1000Вт для ламп накал. и галог. 230В, 250 Вт флуорисцентные и LED лампы Для скрытой установки в подвесном потолке Цвет белый Упаковка "Блистер"</p>			<p>ИК датчики, монтируемые на стену. Винтовые клеммы IP 55, 360°</p> <p>0 697 40 <input type="radio"/> серый 0 697 80 <input type="radio"/> белый</p>
1	0 489 45	<p>Настенный автономный ИК датчик движения 140° со встроенным релейным блоком</p> <p>ИК датчик 140° Размеры зоны обнаружения 8x4 м. Задержка по времени от 10 сек до 10 мин Порог освещенности от 10 Люкс до 1275 Люкс Нагрузка 1000 Вт для ламп накал. и галог. 230 В, 250 Вт флуорисцентные и LED лампы Для установки на стене Цвет белый Упаковка "Блистер"</p>			<p>ИК датчик Mosaic со встроенным релейным блоком Площадь обнаружения 15 м², винтовые клеммы</p> <p>Mosaic <input type="radio"/> Белый – с нейтралью</p>
1	0 489 46	<p>Потолочный/настенный ИК датчик 360° IP55 со встроенным релейным блоком</p> <p>ИК датчик 360° Степень защиты IP55 Диаметр зоны обнаружения 8м. Задержка по времени от 10сек до 10мин Порог освещенности от 10Люкс до 1275Люкс Нагрузка 1000Вт для ламп накал. и галог.230В, 250Вт флуорисцентные и LED лампы Возможна установка на потолке или на стене. Цвет белый Упаковка "Блистер"</p>			