

## Изоленга

Изоляционные ленты применяются при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции. Изоленга торговой марки IEK® изготавливается на основе поливинилхлорида. Используется в качестве изоляционного материала, обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т.д.

В ассортименте представлена изоленга семи цветов: белая, красная, синяя, желтая, зеленая, черная и желто-зеленая. Длина каждого ролла – 20 метров, ширина – 15 либо 19 мм, толщина – 0,15 либо 0,18 мм.



| Наименование                                       | Количество в групповой упаковке | Количество в транспортной упаковке | Артикул       |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Изоленга высококачественная</b>                 |                                 |                                    |               |
| Изоленга 0,18×19 мм белая<br>20 метров ИЭК         | 10                              | 200                                | UIZ-20-10-K01 |
| Изоленга 0,18×19 мм желтая<br>20 метров ИЭК        | 10                              | 200                                | UIZ-20-10-K05 |
| Изоленга 0,18×19 мм желто-зеленая<br>20 метров ИЭК | 10                              | 200                                | UIZ-20-10-K52 |
| Изоленга 0,18×19 мм зеленая<br>20 метров ИЭК       | 10                              | 200                                | UIZ-20-10-K06 |
| Изоленга 0,18×19 мм красная<br>20 метров ИЭК       | 10                              | 200                                | UIZ-20-10-K04 |
| Изоленга 0,18×19 мм синяя<br>20 метров ИЭК         | 10                              | 200                                | UIZ-20-10-K07 |
| Изоленга 0,18×19 мм черная<br>20 метров ИЭК        | 10                              | 200                                | UIZ-20-10-K02 |
| <b>Изоленга общего применения</b>                  |                                 |                                    |               |
| Изоленга 0,13×15 мм белая<br>20 метров ИЭК         | 10                              | 200                                | UIZ-13-10-K01 |
| Изоленга 0,13×15 мм желтая<br>20 метров ИЭК        | 10                              | 200                                | UIZ-13-10-K05 |
| Изоленга 0,13×15 мм желто-зеленая<br>20 метров ИЭК | 10                              | 200                                | UIZ-13-10-K52 |
| Изоленга 0,13×15 мм зеленая<br>20 метров ИЭК       | 10                              | 200                                | UIZ-13-10-K06 |
| Изоленга 0,13×15 мм красная<br>20 метров ИЭК       | 10                              | 200                                | UIZ-13-10-K04 |
| Изоленга 0,13×15 мм синяя<br>20 метров ИЭК         | 10                              | 200                                | UIZ-13-10-K07 |
| Изоленга 0,13×15 мм черная<br>20 метров ИЭК        | 10                              | 200                                | UIZ-13-10-K02 |

## Маркеры кабельные

### Маркеры кабельные МК

Маркеры серии МК выполнены из эластичного, негорючего поливинилхлорида, с отверстием для проводника. Маркеры серии МК необходимо заранее надеть на проводник, перед тем как его оконцевать или осуществить соединение.



### Технические характеристики

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Рабочая температура, °C  | –40 ÷ +85             |
| Цвет                     | желтый, черный        |
| Форма сечения            | круг                  |
| Сечение, мм <sup>2</sup> | 1,5; 2,5; 4; 6; 10    |
| Маркировка цифры         | от 0 до 9, N, A, B, C |