

## Аксессуары для корпусов ST и CE

### Внутренняя дверь


**Назначение:**

- для монтажа элементов управления и сигнализации.

**Материал:**

- сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;

**Отличительные особенности:**

- регулируемая глубина установки (40–65 мм);
- не устанавливается в корпуса глубиной 150 мм;
- дверь снабжена замком, для корпусов высотой 700 мм и более на двери устанавливается два замка;
- в двери установлен замок под ключ с двойной бородкой 3 мм.

**Комплект поставки:**

- дверь, монтажные аксессуары.

**Чертежи:**

- см. на сайте [www.dkc.ru](http://www.dkc.ru) в разделе Поддержка.

Размеры корпуса, мм		Замок, кол-во шт.	Степень защиты	Код
высота	ширина			
400	300	без ручки, 1	IP20	R5IE43
	400	без ручки, 1		R5IE44
	600	без ручки, 1		R5IE46
500	300	без ручки, 1		R5IE53
	400	без ручки, 1		R5IE54
	500	без ручки, 1		R5IE55
600	400	без ручки, 1		R5IE64
	600	без ручки, 1		R5IE66
700	500	без ручки, 2		R5IE75
800	600	без ручки, 2		R5IE86
1000	600	без ручки, 2		R5IE16
	800	без ручки, 2		R5IE18
1200	600	без ручки, 2	R5IE26	
	800	без ручки, 2	R5IE28	

### Монтажная плата


**Назначение:**

- монтаж оборудования.

**Материал:**

- оцинкованная сталь 1,8 мм.

**Отличительные особенности:**

- наличие маркировки;
- возможность реверсивной установки по вертикали;
- увеличенная жесткость за счет загибов кромки (для монтажных плат с габаритами (ВхШ) > 500х300 мм).

**Комплект поставки:**

- монтажная плата.

**Чертежи:**

- см. на сайте [dkc.ru](http://dkc.ru) в разделе Поддержка.

Высота, мм	Ширина, мм	Код
200	300	R5ST023MP
300	300	R5ST033MP
300	400	R5ST034MP
400	300	R5ST043MP
400	400	R5ST044MP
400	600	R5ST046MP
500	300	R5ST053MP
500	400	R5ST054MP
500	500	R5ST055MP
600	400	R5ST064MP
600	600	R5ST066MP
700	500	R5ST075MP
800	600	R5ST086MP
800	800	R5ST088MP
1000	600	R5ST106MP
1000	800	R5ST108MP
1200	600	R5ST126MP
1200	800	R5ST128MP
1400	600	R5ST146MP
1400	800	R5ST148MP