

РОЗЕТКИ

Итальянский стандарт, мультистандарт, USB


 HD4140
HD4140W

 HC4140/16
HC4140/16W

 HC4180
HC4180W

 HS4140
HS4140W

 HS4140/16
HS4140/16W

 H4180R
H4180RW

 H4140R
H4140RW

 H4140/16R
H4140/16RW

РОЗЕТКИ ИТАЛЬЯНСКОГО СТАНДАРТА ОДНОМОДУЛЬНЫЕ

1 модуль

- HD4180
- HC4180
- HS4180



Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В~ – расстояние между центрами отверстий 19 и 26 мм – экранированными контактами

- H4180R



Розетка см. выше - цвет красный – для выделенной линии питания

- HD4180W
- HC4180W
- HS4180W



Розетка 2К+3, 10 и 16 А 250 В~ – расстояние между центрами отверстий 19 и 26 мм – экранированными контактами – автоматические клеммы

- H4180RW



Розетка см. выше - цвет красный – для выделенной линии питания

РОЗЕТКИ ИТАЛЬЯНСКОГО СТАНДАРТА ДВУХМОДУЛЬНЫЕ

2 модуля

- HD4140
- HC4140
- HS4140



Розетка 2К+3, 10/16 А с центральным и боковыми заземляющими контактами Schuko, подходит для вилок итальянского стандарта 10 А, типа P30 – расстояние между центрами отверстий 19 мм – с защитными шторками

- H4140R



См. выше. Цвет красный – для выделенной линии питания

- HD4140W
- HC4140W
- HS4140W



Розетка 2К+3, 10/16 А с центральным и боковыми заземляющими контактами Schuko, подходит для вилок итальянского стандарта 10 А, типа P30 – расстояние между центрами отверстий 19 мм – с защитными шторками – автоматические клеммы

- H4140RW



См. выше. Цвет красный – для выделенной линии питания. Автоматические клеммы

РОЗЕТКА МУЛЬТИСТАНДАРТНАЯ

- HD4139
- HC4139
- HS4139



розетка 2К+3 5/6/10/13А 250/127 В – мультистандарт, - 2 модуля

РОЗЕТКИ USB

- N4285C
- NT4285C
- L4285C



USB розетка 5В= 750 мА для зарядки электронных устройств (телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.). Питание 230 В~

- N4285C2
- NT4285C2
- L4285C2



USB разъем 5 В= для быстрой зарядки одного электронного устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и т.п.) до 1500 мА или одновременной зарядки двух устройств до 750 мА. Питание 230 В~

Автоматические клеммы:

CAGE CLAMP'S зарегистрированный торговый знак компании Kontakttechnik GmbH, Germany!

