

### Механические ножницы



Наименование	Параметры кабеля	Масса, кг	Артикул
НГ-40	Cu Al 800 мм <sup>2</sup>	5,2	TLK10-40



НГ-50	Cu Al 1500 мм <sup>2</sup>	7,1	TLK10-50
-------	----------------------------	-----	----------

## Инструмент для снятия изоляции

Инструмент позволяет быстро снять изоляцию с проводов и кабелей различных сечений, не нарушая при этом целостности токоведущих жил.



Наименование	Функции	Масса, кг	Артикул
AC 0,18-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>– нарезка провода;</li> <li>– снятие изоляции;</li> <li>– применим для одножильных и многожильных проводов сечением 0,18–6 мм<sup>2</sup>;</li> <li>– снабжен регулятором усилия</li> </ul>	0,15	TFS-D3



СОК-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>– снятие изоляции;</li> <li>– применим для кабелей диаметром более 20 мм;</li> <li>– глубина снятия – до 5 мм</li> </ul>	0,15	TPG-5
-------	---	------	-------

## Ручной инструмент

Особенностью ручного инструмента для проведения электромонтажных работ является обеспечение требований безопасности работы пользователей вблизи проводников под электрическим напряжением или с деталями, находящимися под напряжением. Серии диэлектрического инструмента PROFi и EXPERT IEK® прошли проверки в соответствии с национальными и международными стандартами. Безопасность работ при напряжении до 1000 В обеспечивается поштучным контролем всех диэлектрических инструментов на пробивную прочность при 10 000 В (т.е. пробивная прочность подтверждается испытаниями при десятикратном превышении заявленной нормы).



Серии PROFi и EXPERT сертифицированы по международным стандартам качества VDE.

Об этом свидетельствует соответствующая маркировка на ручке инструмента.

## Отвертки

Отвертка — ручной инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания крепёжных изделий с резьбой, на головке которых имеется шлиц (паз). Отвертки широко применяются во всех сферах.

### Универсальная серия MASTER



Тип наконечника	Размер шлица × длина отвертки	Артикул
PH ⊕	0 × 75	TSC-1PH-075
PH ⊕	1 × 100	TSC-1PH-1100
PH ⊕	2 × 100	TSC-1PH-2100
PH ⊕	2 × 150	TSC-1PH-2150
PH ⊕	2 × 38	TSC-1PH-238
PH ⊕	3 × 150	TSC-1PH-3150
PZ ⊗	0 × 75	TSC-1PZ-075
PZ ⊗	1 × 100	TSC-1PZ-1100
PZ ⊗	2 × 100	TSC-1PZ-2100
PZ ⊗	3 × 150	TSC-1PZ-3150
SL ⊖	3 × 75	TSC-1SL-375
SL ⊖	4 × 100	TSC-1SL-4100
SL ⊖	5 × 125	TSC-1SL-5125
SL ⊖	6 × 125	TSC-1SL-6125
SL ⊖	6 × 150	TSC-1SL-6150
SL ⊖	6 × 38	TSC-1SL-638
SL ⊖	8 × 150	TSC-1SL-8150

### Диэлектрическая серия PROFi



Тип наконечника	Размер шлица × длина отвертки	Артикул
PH ⊕	0×75	TSC-3PH-075
PH ⊕	1×80	TSC-3PH-180
PH ⊕	2×100	TSC-3PH-2100
SL ⊖	4×100	TSC-3SL-4100
SL ⊖	5,5×125	TSC-3SL-5125
SL ⊖	6,5×150	TSC-3SL-6150

### Диэлектрическая серия EXPERT



PH ⊕	0×60	TSC-2PH-060
PH ⊕	1×80	TSC-2PH-180
PH ⊕	2×100	TSC-2PH-2100
PH ⊕	3×150	TSC-2PH-3150
PZ ⊕	1×80	TSC-2PZ-180
PZ ⊕	2×100	TSC-2PZ-2100
SL ⊖	2,5×0,4×75	TSC-2SL-275
SL ⊖	4,0×0,8×100	TSC-2SL-4100
SL ⊖	5,5×1,0×125	TSC-2SL-5125
SL ⊖	6,5×1,2×150	TSC-2SL-6150

## Шарнирно-губцевый инструмент

Пассатижи – многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для зажима и захвата деталей разных форм. Кусачки – режущий инструмент, в котором используется принцип рычага для того, чтобы уменьшить усилие, прилагаемое для перерезания материала.

### Пассатижи



Наименование	Артикул
Пассатижи EXPERT 160 мм 1000В IEK	TPL-2-160
Пассатижи EXPERT 180 мм 1000В IEK	TPL-2-180
Пассатижи EXPERT 200 мм 1000В IEK	TPL-2-200



Пассатижи PROFi 160 мм 1000В IEK	TPL-3-160
Пассатижи PROFi 180 мм 1000В IEK	TPL-3-180
Пассатижи PROFi 200 мм 1000В IEK	TPL-3-200

### Кусачки



Кусачки боковые EXPERT 160мм 1000В IEK	TCP-2-160
--	-----------



Кусачки боковые PROFi 160мм 1000В IEK	TCP-3-160
---------------------------------------	-----------

## Отвертки-пробники

Отвертки ОП-1 и ОП-2э – это новое поколение современных эффективных устройств, позволяющих быстро и безопасно проверять следующие параметры: напряжение переменного и постоянного тока, полярность, целостность цепи.



Наименование	Артикул
Отвертка-пробник ОП-1	TPR10



Отвертка-пробник ОП-2э (электронная)	TPR20
--------------------------------------	-------