


## Светильник светодиодный PPO/K SMD с выключателем



НОВИНКА



Светодиодный светильник с выключателем **PPO/K SMD jazzway** предназначен для освещения общественных и офисных помещений, учебных залов и аудиторий, жилых помещений, коридоров, магазинов, а также используется в мебельных стенках и шкафах. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 100–240 В, 50–60 Гц.


Светильник с выключателем **PPO/K SMD jazzway** отличается низким энергопотреблением при значительном световом потоке, сохраняет работоспособность в широком диапазоне температуры окружающей среды. Светильник имеет хорошую цветопередачу и высокий КПД. Алюминиевая монтажная плата, на которой смонтированы светодиоды, обеспечивает эффективный теплоотвод и длительный срок службы светильника.

### Технические характеристики

- Материал корпуса – пластик  
материал рассеивателя – опаловый поликарбонат
- Источник света – светодиоды SMD2835
- Рабочая температура –20...+40 °С
- Класс пылевлагозащитенности – IP20
- Угол рассеивания – 120°
- Коэффициент пульсации ≤ 5%
- Входное напряжение – 100–240 В / 50–60 Гц
- Климатическое исполнение – УХЛ4
- Класс защиты от поражения эл. током – I
- Срок службы светодиодов – 30 000 часов
- Гарантия на светильник – 2 года
- Крепление – накладное

Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4897062854926	<b>PPO 600/K SMD 20W 4000K</b>	20	1580	≥ 75	4000	600 x 75 x 26	0,3	1/20

### Светильник светодиодный PPO/L SMD с возможностью соединения в линию



Светодиодный светильник **PPO/L SMD jazzway** предназначен для освещения офисных помещений, учебных залов и аудиторий, коридоров, магазинов. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 100–240 В, 50–60 Гц.

Светильник **PPO/L SMD jazzway** отличается низким энергопотреблением при значительном световом потоке, сохраняет работоспособность в широком диапазоне температуры окружающей среды. Светильник имеет хорошую цветопередачу и высокий КПД. Алюминиевая монтажная плата, на которой смонтированы светодиоды, обеспечивает эффективный теплоотвод и длительный срок службы светильника.

Входящие в комплект коннекторы позволяют подключать светильники **PPO/L SMD jazzway** в линию. Допустимое количество при таком соединении – 25 светильников.

#### Технические характеристики

- Материал корпуса – пластик  
материал рассеивателя – опаловый поликарбонат
- Источник света – светодиоды SMD2835
- Рабочая температура –20...+40 °С
- Класс пылевлагозащитности – IP20
- Угол рассеивания – 120°
- Коэффициент пульсации ≤ 5%
- Входное напряжение – 100–240 В / 50–60 Гц
- Климатическое исполнение – УХЛ4
- Класс защиты от поражения эл. током – I
- Срок службы светодиодов – 30 000 часов
- Гарантия на светильник – 2 года
- Крепление – накладное

Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Цветовая темп., К	Размеры, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4897062854933	<b>PPO 1200/L SMD 40W 4000K</b>	40	3260	≥ 75	4000	1200 x 75 x 26	0,6	1 / 10