


Трубы гофрированные ПВХ Plast EKF PROxima



Трубы гофрированные из ПВХ Plast EKF PROxima – это профессиональная кабеленесущая система для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и помещений различного назначения. Трубы гофрированные изготавливаются из самозатухающей ПВХ-композиции, исключающей возможное возгорание кабеля от короткого замыкания, а также предотвращающей распространение огня по гофрированной трубе. Труба защищает проложенный кабель от механических повреждений и является дополнительным изолятором.



Негорючесть



Длина бухты на выбор




Степень защиты IP55



Все необходимые аксессуары



Цвет на выбор

Изображение	Название	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Длина бухты	Протяжка	Артикул
	Труба гофр. ПВХ Plast d16мм, с протяжкой, (10 м) EKF PROxima	16±0,4	10,7±0,3	10	Да	tg-z-16-10m
	Труба гофр. ПВХ Plast d16мм, с протяжкой, (25 м) EKF PROxima	16±0,4	10,7±0,3	25	Да	tg-z-16-25n
	Труба гофр. ПВХ Plast d16мм, с протяжкой, (50 м) EKF PROxima	16±0,4	10,7±0,3	50	Да	tg-z-16-50m
	Труба гофр. ПВХ Plast d16мм, с протяжкой, (100 м) EKF PROxima	16±0,4	10,7±0,3	100	Да	tg-z-16
	Труба гофр. ПВХ Plast d20мм, с протяжкой, (10 м) EKF PROxima	20±0,4	14,1±0,3	10	Да	tg-z-20-10m
	Труба гофр. ПВХ Plast d20мм, с протяжкой, (25 м) EKF PROxima	20±0,4	14,1±0,3	25	Да	tg-z-20-25n
	Труба гофр. ПВХ Plast d20мм, с протяжкой, (50 м) EKF PROxima	20±0,4	14,1±0,3	50	Да	tg-z-20-50m
	Труба гофр. ПВХ Plast d20мм, с протяжкой, (100 м) EKF PROxima	20±0,4	14,1±0,3	100	Да	tg-z-20
	Труба гофр. ПВХ Plast d25мм, с протяжкой, (10 м) EKF PROxima	25±0,4	18,3±0,4	10	Да	tg-z-25-10m
	Труба гофр. ПВХ Plast d25мм, с протяжкой, (25 м) EKF PROxima	25±0,4	18,3±0,4	25	Да	tg-z-25-25n
	Труба гофр. ПВХ Plast d25мм, с протяжкой, (50 м) EKF PROxima	25±0,4	18,3±0,4	50	Да	tg-z-25
	Труба гофр. ПВХ Plast d32мм, с протяжкой, (25 м) EKF PROxima	32±0,4	24,3±0,4	25	Да	tg-z-32-25
	Труба гофр. ПВХ Plast d32мм, с протяжкой, (50 м) EKF PROxima	32±0,4	24,3±0,4	50	Да	tg-z-32
	Труба гофр. ПВХ Plast d40мм, с протяжкой, (15 м) EKF PROxima	40±0,4	31,2±0,4	15	Да	tg-z-40
	Труба гофр. ПВХ Plast d50мм, с протяжкой, (20 м) EKF PROxima	50±0,4	39,6±0,4	20	Да	tg-z-50
	Труба гофр. ПВХ Plast d63мм, с протяжкой, (15 м) EKF PROxima	63±0,4	50,6±0,4	15	Да	tg-z-63
	Труба ПВХ гибкая гофр. d16 мм, тяжелая с протяжкой, (100 м) EKF PROxima	25±0,4	10,7±0,3	100	Да	tg-z-16-t
	Труба ПВХ гибкая гофр. d20 мм, тяжелая с протяжкой, (100 м) EKF PROxima	25±0,4	14,1±0,3	100	Да	tg-z-20-t
	Труба ПВХ гибкая гофр. d25 мм, тяжелая с протяжкой, (75 м) EKF PROxima	32±0,4	18,3±0,4	75	Да	tg-z-25-t
	Труба ПВХ гибкая гофр. d32 мм, тяжелая с протяжкой, (50 м) EKF PROxima	32±0,4	24,3±0,4	50	Да	tg-z-32-t
	Труба ПВХ гибкая гофр. d40 мм, тяжелая с протяжкой, (25 м) EKF PROxima	40±0,4	31,2±0,4	25	Да	tg-z-40-t
	Труба ПВХ гибкая гофр. d50 мм, тяжелая с протяжкой, (20 м) EKF PROxima	50±0,4	39,6±0,4	20	Да	tg-z-50-t
	Труба гофр. ПВХ Plast d16 мм, под светлое дерево, с протяжкой, (25 м) EKF PROxima	16±0,4	10,7±0,3	25	Да	tg-z-16w
	Труба гофр. ПВХ Plast d20 мм, под светлое дерево, с протяжкой, (25 м) EKF PROxima	20±0,4	14,1±0,3	25	Да	tg-z-20w
	Труба гофр. ПВХ Plast d25 мм, под светлое дерево, с протяжкой, (25 м) EKF PROxima	25±0,4	18,3±0,4	25	Да	tg-z-25w
	Труба гофр. ПВХ Plast d16 мм, под темное дерево, с протяжкой, (25 м) EKF PROxima	16±0,4	10,7±0,3	25	Да	tg-z-16d
	Труба гофр. ПВХ Plast d20 мм, под темное дерево, с протяжкой, (25 м) EKF PROxima	20±0,4	14,1±0,3	25	Да	tg-z-20d
	Труба гофр. ПВХ Plast d25 мм, под темное дерево, с протяжкой, (25 м) EKF PROxima	25±0,4	18,3±0,4	25	Да	tg-z-25d

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал	Композит из самозатухающего ПВХ
Цвет	Серый / светлое дерево / темное дерево
Температура монтажа, °С	От -5 до +60
Температура эксплуатации, °С	От -40 до +45
Прочность на сжатие	Свыше 125 Н/5 см

Габаритные и установочные размеры

