

# ЛПО46 Contur




## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ТУ 16-92 ИДЖЦ 676321.011.ТУ




ЛПО46-4x14-811 Contur



Крепление рассеивателя поворотными замками



Уплотнительная прокладка по контуру корпуса



**РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ**

**Первая цифра:**

**8** - рассеиватель замкнутый по контуру.

**Вторая цифра:**

**0** - электромагнитный ПРА ( $\cos\phi \geq 0,85$ );

**1** - электронный ПРА ( $\cos\phi \geq 0,96$ ).

**Третья цифра:**

**1** - рассеиватель опаловый.

**КОРПУС** из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

**РАССЕИВАТЕЛЬ** изготовлен методом литья из светостабилизированного поликарбоната. Крепится к корпусу замками.

**ПРА**

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭПРА, 220В, 50 Гц,  $\cos\phi$  не менее 0,85;



ЭПРА,  $\cos\phi$  не менее 0,96.

Возможна установка блока аварийного питания АВП.

**УСТАНОВКА**

Монтаж индивидуально.

Крепление на несущую поверхность.



| Наименование           | Код      | Мощность, Вт<br>тип лампы | Размеры, мм |     |    |         | Масса, кг |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-----|----|---------|-----------|
|                        |          |                           | L           | B   | H  | Axa     |           |
| <b>ЛПО46 Contur T5</b> |          |                           |             |     |    |         |           |
| ЛПО46-1x14-811 Contur  | 46114811 | 1x14 T5 G5                | 660         | 106 | 85 | 450     | 1.50      |
| ЛПО46-1x24-811 Contur  | 46124811 | 1x24 T5 G5                | 660         | 106 | 85 | 450     | 1.50      |
| ЛПО46-1x28-811 Contur  | 46128811 | 1x28 T5 G5                | 1270        | 106 | 85 | 450     | 2.20      |
| ЛПО46-1x54-811 Contur  | 46154811 | 1x54 T5 G5                | 1270        | 106 | 85 | 450     | 2.20      |
| ЛПО46-2x14-811 Contur  | 46214811 | 2x14 T5 G5                | 660         | 106 | 85 | 450     | 1.70      |
| ЛПО46-2x24-811 Contur  | 46224811 | 2x24 T5 G5                | 660         | 106 | 85 | 600     | 1.70      |
| ЛПО46-2x28-811 Contur  | 46228811 | 2x28 T5 G5                | 1270        | 106 | 85 | 600     | 2.50      |
| ЛПО46-2x54-811 Contur  | 46254811 | 2x54 T5 G5                | 1270        | 106 | 85 | 600     | 2.50      |
| <b>ЛПО46 Contur T8</b> |          |                           |             |     |    |         |           |
| ЛПО46-1x18-801 Contur  | 46118801 | 1x18 T8 G13               | 660         | 106 | 85 | 450     | 1.60      |
| ЛПО46-1x36-801 Contur  | 46136801 | 1x36 T8 G13               | 1270        | 106 | 85 | 600     | 2.00      |
| ЛПО46-2x18-801 Contur  | 46218801 | 2x18 T8 G13               | 660         | 190 | 85 | 450     | 3.00      |
| ЛПО46-2x36-801 Contur  | 46236801 | 2x36 T8 G13               | 1270        | 190 | 85 | 600     | 4.20      |
| ЛПО46-1x18-811 Contur  | 46118811 | 1x18 T8 G13               | 660         | 106 | 85 | 450     | 1.40      |
| ЛПО46-1x36-811 Contur  | 46136811 | 1x36 T8 G13               | 1270        | 106 | 85 | 600     | 1.80      |
| ЛПО46-2x18-811 Contur  | 46218811 | 2x18 T8 G13               | 660         | 190 | 85 | 450     | 2.10      |
| ЛПО46-2x36-811 Contur  | 46236811 | 2x36 T8 G13               | 1270        | 190 | 85 | 600     | 3.40      |
| ЛПО46-4x18-801 Contur  | 46418801 | 4x18 T8 G13               | 640         | 660 | 85 | 450x300 | 5.20      |
| ЛПО46-4x18-811 Contur  | 46418811 | 4x18 T8 G13               | 640         | 660 | 85 | 450x300 | 4.40      |
| ЛПО46-4x14-811 Contur  | 46414811 | 4x14 T5 G5                | 640         | 640 | 85 | 450x300 | 4.40      |