



## Шкаф шириной 400 мм

Шкаф шириной 400 мм дает дополнительные возможности для установки оборудования в сравнении с уже представленными вариантами.

В состав шкафа включена уменьшенная стационарная несущая рама (высота 1800 или 2000 мм), предназначенная для монтажа двух установочных комплектов для воздушных автоматических выключателей следующих типов:

E1.2 3/4 P W;  
E2.2 3P F;  
E2.2 3P W.

Для завершения комплектования шкафа необходимо дозаказать:

глухие лицевые панели высотой 100, 200, 300, или 600 мм,  
модульные панели или панели измерительных приборов высотой 200 мм.

В колонны данного типоразмера невозможен монтаж установочных комплектов, кроме перечисленных в таблице ниже:

Описание	Размеры (мм)		Код заказа	Код производителя	Упаковка/шт.
	В	Ш			
<b>Рама</b>					
Уменьшенная несущая рама	1800	400	PFRF1840	1STQ009283A0000	1/1
Уменьшенная несущая рама	2000	400	PFRF2040	1STQ009284A0000	1/1
<b>Установочные комплекты для уменьшенной рамы</b>					
E1.2 3/4 P W вертикальная установка	600	400	PRBE1243	1STQ009285A0000	1/1
E2.2 3 P F вертикальная установка	600	400	PRBE2232	1STQ009286A0000	1/1
E2.2 3 P W вертикальная установка	600	400	PRBE2233	1STQ009287A0000	1/1
<b>Лицевые панели для уменьшенной рамы</b>					
Глухая лицевая панель	100	400	PBRP1040	1STQ009288A0000	1/1
Глухая лицевая панель	200	400	PBRP2040	1STQ009289A0000	1/1
Глухая лицевая панель	300	400	PBRP3040	1STQ009290A0000	1/1
Глухая лицевая панель	600	400	PBRP6040	1STQ009291A0000	1/1
Панель для модульных устройств	200	400	PMRP2040	1STQ009292A0000	1/1
Стандартная Din-рейка		400	PDRS0400	1STQ008041A0000	1/1
Панель для 2-х измерительных приборов 72x72 мм	200	400	PIRP2040	1STQ009293A0000	1/1

### Условные обозначения:

F фиксированный  
W выкатной

